

Sterownik Hunter ACC2 (zewnętrzny)



Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Liczba obsługiwanych sekcji: **1-12, 1-14, 1-15, 1-16, 1-22, 1-24, 1-30, 1-38, 1-4, 1-42, 1-48, 1-6, 1-8, 1-9, powyżej 48**

Rodzaj sterownika: **modułowy (do rozbudowy)**

Miejsce zawieszenia: **na zewnątrz, w pomieszczeniu**

Możliwość sterowania przez Wifi: **nie**

Sterownik Hunter ACC2

Sterownik firmy Hunter z serii ACC2 to urządzenie do sterowania dużymi i zaawansowanymi instalacjami. Posiada wszelkie możliwe funkcje zarówno kontroli, jak i programowania sekcji. Jest to propozycja idealna dla terenów publicznych, osiedli, wielohektarowych parków. Sterownik Hunter ACC2 polecany do wielopłaszczyznowych projektów komercyjnych, wymagających nieustannej kontroli i zarządzania. Gwarantuje możliwie największą wydajność, dzięki zastosowaniu transformatora o znacznej mocy. Dzięki wielu programom i konfiguracjom, możliwa kontrola przepływów dla 6 stref w tym samym czasie, a także rozbudowa sterownika bazowego. Dodatkowo dostępny moduł Wi-Fi oraz 32 niezależne programy. Odpowiednia obudowa sterownika zapewnia możliwość stosowania zewnętrznego.

Producent: Hunter 

Warianty

WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Na magazynie	6783.43 zł 6147.48 zł	6783.43 zł
Na magazynie	12097.15 zł 10963.04 zł	12097.15 zł

Parametry techniczne

- **Rodzaj zasilania:** 230VAC, max. **pobór prądu** AC 230V 1A, **prąd wyjściowy transformatora** 24V 3A **wyjścia P/MV** (24VAC) 0,8A każde
- **Lokalizacja:** zewnętrzny
- **Liczba sekcji wbudowanych:** 12- możliwość rozbudowy do 54 stacji
- **Czas pracy sekcji [min-max. h]:** 1 sek- 12h
- **Liczba programów:** 32
- **Liczba startów dziennie podczas programu:** 10
- **Budżet wodny:** tak
- **Ręczne uruchamianie:** tak
- **Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie:** 14
- **Programowanie według:** cyklicznie (wg dni tygodnia, dni parzyste/nieparzyste, wybrane dni)
- **Program testowy:** tak
- **Program domyślny po przerwie w dostawie prądu:** tak
- **Współpraca z czujnikami:** tak, 3 czujniki klik, 1 czujnik solar sync i max. 6 czujników przepływu (3 wbudowane)
- **Opóźnienie** między stacjami do 6h
- **Obsługa zaworu głównego/przełącznika pompy (dwa wyjścia)**
- **Diagnostyka uszkodzeń przewodów** wraz z identyfikacją sekcji

Wymiary

Szerokość: 40 cm

Wysokość: 40 cm

Głębokość: 18 cm

Kompatybilny z zaworami elektromagnetycznymi 24VAC