

Sterownik nawadniania Hunter X2 (zewnętrzny)



Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Liczba obsługiwanych sekcji: **1-12, 1-14, 1-4, 1-6, 1-8, 1-9**

Rodzaj sterownika: **z konkretną liczbą sekcji**

Miejsce zawieszenia: **na zewnątrz, w pomieszczeniu**

Możliwość sterowania przez Wifi: **tak**

Sterownik Wi-Fi Hunter X2(zewnętrzny)- nowoczesny następca popularnego sterownika X-Core!

Sterownik X2 marki Hunter to najnowszy sterownik firmy Hunter, przeznaczony do zarządzania systemem nawadniania zawierającym kilka sekcji. Sterownik zewnętrzny X2 jest prosty w programowaniu, z powodzeniem obsługiwany przez osoby bez specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie posiada możliwość dołączenia modułu Wi-Fi do sterowania instalacją poprzez smartfona.

Programowanie urządzenia X2 odbywa się za pomocą pokrętła oraz kilku przycisków znajdujących się na obudowie sterownika. Sterownik Hunter wyposażony jest w szereg funkcji standardowych, niezbędnych do zaprogramowania dowolnego harmonogramu podlewania.

Za pośrednictwem sterownika X2 mamy możliwość ustawiać czas startu sekcji, czas trwania sesji dla wszystkich sekcji, programować odpowiedni harmonogram pracy - sterownik X2 może zarządzać włączenie sesji nawodnieniowych w wybrane dni lub jedynie w dni parzyste bądź nieparzyste. X2 posiada opcję wyłączenia konkretnych dni z nawadniania.

Poza funkcjami podstawowymi komputer Hunter X2 posiada następujące opcje: korekta sezonowa, sterowanie ręczne, programowanie czujnika pogodowego.

Zaawansowane funkcje programatora Hunter X2 pozwalają na przeprowadzenie testu wybranych ustawień, zaprogramowanie opóźnień między sekcjami, detekcję usterek.

Dodatkowo urządzenie po rozbudowaniu o dodatkowy moduł Wi-Fi pozwala na korzystanie z platformy Hydrawise. Hydrawise pozwala na automatyczne wprowadzanie korekty czasu nawadniania w oparciu o dane stacji pogodowej. Dzięki aplikacji na urządzenia mobilne użytkownik ma większą kontrolę nad systemem, dostaje powiadomienia o nieprawidłowościach w systemie i raporty z pracy instalacji.

UWAGA: MODUŁ WIFI WAND JEST SPRZEDAWANY ODDZIELNIE, NIE JEST DOŁĄCZONY DO STEROWNIKA

Aplikacja HYDRAWISA jest darmowa. Aplikacja oryginalnie w języku angielskim ma możliwość zmiany języka na polski.

Wypróbuj aplikację klikając w LINK <https://app.hydrawise.com/config/loginHASHregister>

Producent: Hunter

Warianty

LICZBA SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
4-sekcyjny	Na magazynie	583.16 zł 546.71 zł	546.78 zł
6-sekcyjny	Na magazynie	666.52 zł 624.86 zł	666.52 zł
8-sekcyjny	Na magazynie	799.08 zł 749.14 zł	799.08 zł
14-sekcyjny	Na magazynie	1382.32 zł 1295.93 zł	1382.32 zł

Parametry techniczne

- **Rodzaj zasilania:** wymagane **wejście:** 230 VAC ± 10%, 60 Hz; **wyjście:** 1A; 2 x bateria 3V dla **awaryjnego podtrzymania zasilania**
- **Lokalizacja:** zewnętrzny
- **Liczba sekcji wbudowanych:** 4-6-8-14
- **Czas pracy sekcji [min-max. h]:** 1 min- 4h
- **Liczba programów:** 3
- **Liczba startów dziennie podczas programu:** 4
- **Budżet wodny:** tak, -10% do +150%
- **Ręczne uruchamianie:** tak
- **Liczba elektrozaworów na sekcję:** 1
- **Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie:** 1
- **Programowanie według:** cyklicznie (wg dni tygodnia, dni parzyste/nieparzyste, wybrane dni)
- **Program testowy:** nie
- **Program domyślny po przerwie w dostawie prądu:** tak
- **Współpraca z czujnikami:** tak - czujniki pogodowe typu klik -możliwość programowania czujnika według strefy
- Programowalne opóźnienie deszczowe: od 1 do 7 dni - opóźnienie pomiędzy stacjami (maksimum): 4 h
- **Obsługa zaworu głównego/przełącznika pompy (1)**
- **Diagnostyka** zwarc i uszkodzeń okablowania wraz z identyfikacją strefy

Wymiary

Szerokość: 19 cm
 Wysokość: 23 cm
 Głębokość: 10 cm

Kompatybilny z zaworami elektromagnetycznymi 24VAC