

Sterownik wewnętrzny LoRa LR-IS-FL 230V, Solem
















Dane techniczne

Producent: **SOLEM**
 Liczba obsługiwanych sekcji: **1-12**
 Rodzaj sterownika: **z konkretną liczbą sekcji**
 Miejsce zawieszenia: **na zewnątrz**
 Możliwość sterowania przez Wifi: **tak**

Sterownik wewnętrzny LoRa LR-IS-FL 230V, Solem

LR-IS-FL to sterownik nawadniania dalekiego zasięgu zasilany napięciem 24 VAC. Dzięki połączeniu radiowemu LoRa z bramką LR-MB lub LR-BST sterownik może być zdalnie sterowany za pośrednictwem aplikacji i platformy MySOLEM.

| | ZASTOSOWANIE | | | | | KOMUNIKACJA | | | | ZASILANIE | | | Wejścia/Wyjścia Liczba sekcji | |
|---|---------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|-------------|------------|-------|-------|------------|------------|---------------|----------------------------------|--|
| | wejście internetowe | nawadnianie | licznik zużycia wody | czujniki | oświetlenie | basen | Bluetooth® | Wi-Fi | LoRa™ | ANTI-THEFT | 9V bateria | 4xAAA baterie | | 230V AC |
| lokalne, zasilanie bateryjne lub AC | | | | | | | | | | | | | | |
|  BL-NR | | * | | | | | * | | | * | * | | | 1 sekcja |
|  WooBee | | * | * | | | | * | | | * | * | * | | 1-2-4-6 sekcje |
|  BL-IP | | * | | | | | * | | | * | * | | | 1-2-4-6 sekcje |
|  BL-IS | | * | | | | | * | | | * | | * | | 2-4-6-9 sekcje |
| dostęp zdalny wi-fi, zasilanie AC | | | | | | | | | | | | | | |
|  SMART-IS | | * | * | | | | * | * | | * | | * | | 2-4-6-9-12 sekcje |
| dostęp zdalny, daleki zasięg, zasilanie bateryjne lub AC | | | | | | | | | | | | | | |
|  LR-MB-10/30 | * | | | | | | * | * | * | * | | | * | 10 / 30 modułów |
|  LR-IP | | * | | | | | * | | * | * | * | | | 1-2-4-6 sekcje |
|  LR-IS-FL | | * | * | | | | * | | * | * | * | * | * | 2-4-6-9-12 sekcje |
|  LR-IP-FL | | * | * | | | | * | | * | * | * | * | | 1-2-4-6 sekcje |
|  LR-FL | | | * | | | | * | | * | * | * | * | | 1 wejście |
|  LR-MS | | | * | * | | | * | | * | * | * | * | | 1 czujnik temperatury + 3 czujniki / wodomierze |
|  LR-OL | | | | | * | | * | | * | * | | * | * | 4 wejścia/wyjścia |
|  POOL SENSE | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | - |

Warianty

| ILOŚĆ SEKCJI: | WYSYŁKA | CENA | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| 2-sekcyjny | Na magazynie | 1085.98 zł 977.38 zł | 1085.98 zł |
| 4-sekcyjny | Na magazynie | 1208.09 zł 1087.28 zł | 1208.09 zł |
| 6-sekcyjny | Na magazynie | 1268.56 zł 1141.71 zł | 1268.56 zł |
| 9-sekcyjny | | 1578.08 zł 1420.27 zł | 1578.08 zł |
| 12-sekcyjny | Na magazynie | 1700.11 zł 1530.10 zł | 1700.11 zł |

Parametry techniczne

Zasilanie: 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz

Pobór mocy: 0,75 A (18 VA)

Zgodność: zawory 24V

Ilość sekcji: 2, 4, 6, 9 lub 12 sekcji

Zasięg: 800m

Możliwość podłączenia czujnika deszczu: tak

Możliwość podłączenia przepływomierza: tak

Możliwość podłączenia zaworu głównego: tak

Sterowanie: Aplikacja mobilna

Temperatura pracy: od -20°C do 60°C

WYMIARY

Szerokość: 11 cm (2/4/6 stacji) / 16 cm (9/12 stacji)

Wysokość: 14,5 cm

Głębokość: 3,6 cm