

Sterownik zewnętrzny bateryjny 9V, WooBee IP68, Solem



Sterownik zewnętrzny bateryjny 9V, WooBee IP68, Solem

Sterownik WooBee to wodoodporny kontroler nawadniania zasilany baterią. Posiada duży ekran ułatwiający odczytywanie i programowanie za pomocą przycisków. Jest obsługiwany za pomocą technologii Bluetooth poprzez aplikację MySolem. Jego zastosowanie doskonale sprawdza się w instalacjach, które nie posiadają zasilania i mogą być zanurzone, np. w skrzynkach zaworowych.



	ZASTOSOWANIE						KOMUNIKACJA			ZASILANIE				
	wejście internetowe	nawadnianie	licznik zużycia wody	czujniki	oświetlenie	basen	Bluetooth®	Wi-Fi	LoRa™	ANTI-THEFT	9V bateria	4xAAA baterie	230V AC	Wejścia/Wyjścia Liczba sekcji
lokalne, zasilanie bateryjne lub AC														
BL-NR		*					*			*	*			1 sekcja
WooBee		*	*				*			*	*	*		1-2-4-6 sekcje
BL-IP		*					*			*	*			1-2-4-6 sekcje
BL-IS		*					*			*			*	2-4-6-9 sekcje
dostęp zdalny wi-fi, zasilanie AC														
SMART-IS		*	*				*	*		*			*	2-4-6-9-12 sekcje
dostęp zdalny, daleki zasięg, zasilanie bateryjne lub AC														
LR-MB-10/30	*						*	*	*	*			*	10 / 30 modułów
LR-IP		*					*		*	*	*			1-2-4-6 sekcje
LR-IS-FL		*	*				*		*	*			*	2-4-6-9-12 sekcje
LR-IP-FL		*	*				*		*	*	*			1-2-4-6 sekcje
LR-FL			*				*		*	*	*			1 wejście
LR-MS			*	*			*		*	*	*			1 czujnik temperatury + 3 czujniki / wodomierze
LR-OL					*		*		*	*			*	4 wejście/wyjście
POOL SENSE						*	*		*			*		-

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI:	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1-sekcyjny	Na magazynie	626.21 zł 563.59 zł	626.21 zł
2-sekcyjny	Na magazynie	978.18 zł 880.37 zł	978.18 zł
4-sekcyjny	Na magazynie	1067.65 zł 960.89 zł	1067.65 zł
6-sekcyjny	Na magazynie	1205.06 zł 1084.55 zł	1205.06 zł

Parametry techniczne

Zasilanie: Bateria alkaliczna 9V 6AM6 lub 6LR61 lub 4 baterie AAA LR03

Sposób podłączenia: zawory 9V

Łączność: Bluetooth

Ilość sekcji: 1, 2, 4 lub 6 sekcji

Możliwość podłączenia czujnika deszczu: tak

Możliwość podłączenia przepływomierza: tak

Możliwość podłączenia zaworu głównego: tak

Sterowanie: Aplikacja mobilna

Oszczędzanie: Oszczędzanie zegara wewnętrznego w przypadku odcięcia zasilania <30 s

Temperatura pracy: od 0°C do 60°C

WYMIARY

Szerokość: 11 cm

Wysokość: 15,5 cm

Głębokość: 6,5 cm