

Sterownik zewnętrzny LoRa LR-IS-FL 230V, Solem
















Dane techniczne

Producent: **SOLEM**
 Liczba obsługiwanych sekcji: **1-12**
 Rodzaj sterownika: **z konkretną liczbą sekcji**
 Miejsce zawieszenia: **na zewnątrz**
 Możliwość sterowania przez Wifi: **tak**

Sterownik zewnętrzny LoRa LR-IS-FL 230V, Solem

LR-IS-FL to sterownik nawadniania dalekiego zasięgu zasilany napięciem 24 VAC. Dzięki połączeniu radiowemu LoRa z bramką LR-MB lub LR-BST sterownik może być zdalnie sterowany za pośrednictwem aplikacji i platformy MySOLEM.

	ZASTOSOWANIE					KOMUNIKACJA				ZASILANIE			Wejścia/Wyjścia Liczba sekcji	
	wejście internetowe	nawadnianie	licznik zużycia wody	czujniki	oświetlenie	basen	Bluetooth®	Wi-Fi	LoRa™	ANTI-THEFT	9V bateria	4xAAA baterie		230V AC
lokalne, zasilanie bateryjne lub AC														
		*					*			*	*			1 sekcja
		*	*				*			*	*	*		1-2-4-6 sekcje
		*					*			*	*			1-2-4-6 sekcje
		*					*			*		*		2-4-6-9 sekcje
dostęp zdalny wi-fi, zasilanie AC														
		*	*				*	*		*		*		2-4-6-9-12 sekcje
dostęp zdalny, daleki zasięg, zasilanie bateryjne lub AC														
	*						*	*	*	*		*		10 / 30 modułów
		*					*		*	*	*			1-2-4-6 sekcje
		*	*				*		*	*	*	*		2-4-6-9-12 sekcje
		*	*				*		*	*	*	*		1-2-4-6 sekcje
			*				*		*	*	*	*		1 wejście
			*	*			*		*	*	*	*		1 czujnik temperatury + 3 czujniki / wodomierze
					*		*		*	*		*		4 wejścia/wyjścia
						*	*	*	*		*	*		-

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI:	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
2-sekcyjny	Na magazynie	1085.98 zł 977.38 zł	1085.98 zł
4-sekcyjny	Na magazynie	1208.09 zł 1087.28 zł	1208.09 zł
6-sekcyjny	Na magazynie	1268.56 zł 1141.71 zł	1268.56 zł
9-sekcyjny		1578.08 zł 1420.27 zł	1578.08 zł
12-sekcyjny	Na magazynie	1700.11 zł 1530.10 zł	1700.11 zł

Parametry techniczne

Zasilanie: 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz

Pobór mocy: 0,75 A (18 VA)

Zgodność: zawory 24V

Ilość sekcji: 2, 4, 6, 9 lub 12 sekcji

Zasięg: 800m

Możliwość podłączenia czujnika deszczu: tak

Możliwość podłączenia przepływomierza: tak

Możliwość podłączenia zaworu głównego: tak

Sterowanie: Aplikacja mobilna

Temperatura pracy: od -20°C do 60°C

WYMIARY

Szerokość: 11 cm (2/4/6 stacji) / 16 cm (9/12 stacji)

Wysokość: 14,5 cm

Głębokość: 3,6 cm