

Sterownik zewnętrzny SMART-IS 230V, Solem















Dane techniczne

Producent: **SOLEM**
 Liczba obsługiwanych sekcji: **1-12**
 Rodzaj sterownika: **z konkretną liczbą sekcji**
 Miejsce zawieszenia: **na zewnątrz**
 Możliwość sterowania przez Wifi: **tak**

Sterownik zewnętrzny SMART-IS 230V, Solem

SMART-IS jest urządzeniem służącym do sterowania nawadnianiem połączony z lokalną stacją prognozy pogody dostosowując program do aktualnych warunków atmosferycznych. Istnieje możliwość podłączenia czujnika deszczu oraz przepływomierza. Dzięki temu można kontrolować zużycie wody.

	ZASTOSOWANIE					KOMUNIKACJA			ZASILANIE			Wejścia/Wyjścia Liczba sekcji	
	wejście internetowe	nawadnianie	licznik zużycia wody	czujniki	oświetlenie	basen	Bluetooth®	Wi-Fi	LoRa™	ANTI-THEFT	9V bateria		4xAAA baterie
lokalne, zasilanie bateryjne lub AC													
	BL-NR	•					•			•	•		1 sekcja
	WooBee	•	•				•			•	•	•	1-2-4-6 sekcje
	BL-IP	•					•			•	•		1-2-4-6 sekcje
	BL-IS	•					•			•		•	2-4-6-9 sekcje
dostęp zdalny wi-fi, zasilanie AC													
	SMART-IS	•	•				•	•		•		•	2-4-6-9-12 sekcje
dostęp zdalny, daleki zasięg, zasilanie bateryjne lub AC													
	LR-MB-10/30	•					•	•	•	•		•	10 / 30 modułów
	LR-IP	•	•				•		•	•	•		1-2-4-6 sekcje
	LR-IS-FL	•	•				•		•	•		•	2-4-6-9-12 sekcje
	LR-IP-FL	•	•				•		•	•	•		1-2-4-6 sekcje
	LR-FL		•				•		•	•	•		1 wejście
	LR-MS		•	•			•		•	•	•		1 czujnik temperatury + 3 czujniki / wodomierze
	LR-OL				•		•		•	•		•	4 wejście/wyjście
	POOL SENSE					•	•		•		•		-

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI:	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
2-sekcyjny	Na magazynie	781.80 zł 703.62 zł	781.80 zł
4-sekcyjny	Na magazynie	894.25 zł 804.83 zł	894.25 zł
6-sekcyjny	Na magazynie	949.93 zł 854.94 zł	949.93 zł
9-sekcyjny	Na magazynie	1153.80 zł 1038.43 zł	1153.80 zł
12-sekcyjny	Na magazynie	1462.99 zł 1316.69 zł	1462.99 zł

Parametry techniczne

Zasilanie: 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz

Pobór mocy: 0,75 A (18 VA)

Zgodność: zawory 24V

Ilość sekcji: 2, 4, 6, 9 lub 12 sekcji

Możliwość podłączenia czujnika deszczu: tak

Możliwość podłączenia przepływomierza: tak

Możliwość podłączenia zaworu głównego: tak

Sterowanie: Aplikacja mobilna

Oszczędzanie: Oszczędzanie zegara wewnętrznego w przypadku odcięcia zasilania <30 s

Temperatura pracy: od -20°C do 60°C

WYMIARY

Szerokość: 11 cm (2/4/6 stacji) / 16 cm (9/12 stacji)

Wysokość: 14,5 cm

Głębokość: 3,6 cm