

Tasma kroplująca T-tape 515-50-380 (1250m)



Dane techniczne

Producent: **Rivulis**
 Średnica przewodu: **17 mm**
 Grubość ścianki: **15 mil - 0,40 mm**
 Rozstaw emiterów: **50 cm**
 Długość krążka: **1250 mb.**
 Wydatek na metr: **3,80 l/h**

T-tape 515-50-380

Zastosowanie:

Taśma t-tape ma zastosowanie w nawadnianiu kropelkowym ziemniaków, ogórków, pomidorów, szparagów, truskawek, roślin jagodowych, drzew owocowych, a także roślin ozdobnych.

Opis:

Popularna na całym świecie taśma kroplująca służąca do nawadniania kropelkowego.

Zalety taśmy:

- zmniejszenie zużycie wody
- wyższa wydajność i jakość plonów
- mniejsze zużycie nawozów i środków chemicznych
- mniejsze ryzyko porażenia roślin chorobami
- łatwiejszy dostęp do upraw
- równomierny dopływ wody na całej długości linii kroplującej
- równomierny wypływ wody bez rozpryskiwania
- odporność na zatykanie nawet na długich odcinkach instalacji

Dane techniczne:

Grubość ścianki – 0,2 mm
 Wypływ wody – 3,8 litrów na 1 metr bieżący
 Rozstaw emiterów – co 15 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, i 50 cm.

Długość ciągów T-tape w metach przy nachyleniu terenu:

| | Długość ciągów T-Tapew metrach przy nachyleniu terenu 0% ciśnienie (BAR) | | | | | |
|------------------|--|-----|------|-----|------|------|
| | EU | 0,4 | 0,55 | 0,7 | 0,85 | 1,05 |
| TSX 5XX-10-1350 | 90% | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| 10 cm - 1350 LPH | 85% | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| TSX 5XX-15-1000 | 90% | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 |
| 15 cm - 1000 LPH | 85% | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| TSX 5XX-20-500 | 90% | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 |
| 20 cm - 500 LPH | 85% | 145 | 146 | 146 | 147 | 147 |
| TSX 5XX-30-340 | 90% | 146 | 146 | 147 | 147 | 148 |
| 30 cm - 340 LPH | 85% | 186 | 187 | 187 | 188 | 188 |
| TSX 5XX-30-250 | 90% | 176 | 178 | 178 | 178 | 182 |
| 30 cm - 250 LPH | 85% | 226 | 226 | 228 | 228 | 228 |
| TSX 5XX-30-170 | 90% | 226 | 228 | 228 | 228 | 230 |
| 30 cm - 170 LPH | 85% | 292 | 290 | 290 | 292 | 292 |
| TSX 5XX-40-250 | 90% | 177 | 178 | 179 | 179 | 180 |
| 40 cm - 250 LPH | 85% | 226 | 227 | 228 | 228 | 229 |
| TSX 5XX-50-380 | 90% | 131 | 132 | 132 | 133 | 133 |
| 50 cm - 380 LPH | 85% | 167 | 168 | 169 | 169 | 170 |



[Karta katalogowa](#)