

## Taśma teflonowa do uszczelniania gwintów



### Taśma teflonowa

Taśma teflonowa służy do uszczelniania połączeń gwintowanych w instalacjach (metalowych oraz tych, wykonanych z tworzywa sztucznego).

**UWAGA!** Do gwintów z tworzywa sztucznego nie można używać pakietów. Pod wpływem wody pęcznieją i mogą prowadzić do uszkodzenia złączy.

**Producent:** Bisan

## Warianty

WYBÓR ROLKI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
rolka 12 mb/12 mm (czerwona)	Na magazynie	3.62 zł <b>3.27 zł</b>	3.62 zł
rolka 10 mb/19 mm (zielona)	Na magazynie	12.16 zł <b>11.01 zł</b>	12.16 zł
rolka 15 mb/19 mm (niebieska)	Na magazynie	17.72 zł <b>16.03 zł</b>	17.72 zł

## Parametry techniczne

- **Wytrzymałość na temperaturę:** -260 C do 260 C
- **Wytrzymałość na ciśnienie:** 15 bar
- **Atest:** PZH nr. HK/W/0853/01/2002
- **Grubość:** 0,10 mm w rolce czerwonej, 0,20 mm w rolce zielonej i niebieskiej
- **Gęstość:** 0,35 g/cm w rolce czerwonej, 0,50 g/cm w rolce zielonej i niebieskiej