

Trójnik PP GW



Dane techniczne

Producent:: **Irritec**

Trójnik PP GW

Kształtka służy do łączenia elementów gwintowanych o różnych średnicach. Trójnik zakończony jest ze wszystkich stron gwintem wewnętrznym. Przy łączeniu elementów gwintowanych zalecamy stosować dodatkowo taśmę teflonową.

UWAGA! Do gwintów z tworzywa sztucznego nie można używać pakuł. Po wpływie wody pęcznieją i mogą prowadzić do uszkodzenia złączy.

Warianty

WYBÓR GWINTÓW	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1/2"	Na magazynie	5.77 zł 4.59 zł	5.77 zł
3/4"	Na magazynie	6.59 zł 5.24 zł	6.59 zł
1"	Na magazynie	7.91 zł 6.29 zł	7.91 zł
1 1/4"	Na magazynie	13.73 zł 10.90 zł	13.73 zł
1 1/2"	Na magazynie	25.39 zł 20.17 zł	25.39 zł
2"	Na magazynie	36.37 zł 28.91 zł	36.37 zł
2 1/2"	Na magazynie	92.64 zł 73.62 zł	92.64 zł
3"	Na magazynie	135.89 zł 107.97 zł	135.89 zł
4"	Na magazynie	245.83 zł 195.32 zł	245.83 zł

Parametry techniczne

- **Materiał:** polipropylen
- **Gwint:** GW x GW x GW (wewnętrzny)
- **Rozmiar:** 1/2" - 3"
- **Ciśnienie:** do 10 bar
- **Kolor:** czarny