

Zamgławiacz Coolnet Netafim 4 x 7.5 l/h



Dane techniczne

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania, gotowe do wbicia w rurę**

Głowica do mikrozaszcz CoolNet Netafim

Konstrukcja bez mostka eliminuje kapanie. Zbudowany jest z kwasoodpornych surowców dzięki czemu umożliwia podawanie substancji chemicznych. Emituje krople o małych rozmiarach rozpraszając je równomiernie po nawadnianym obszarze. Specjalnie zaprojektowany do chłodzenia, nawilżania i ukorzenia roślin na stołach.

Zestaw do samodzielnego złożenia. Elementy dostarczane oddzielnie:

- głowica
- antykapacz
- wężyk 4x6,5 mm w wybranej konfiguracji ze stabilizatorem
- złączka press fit

Producent: Netafim

Warianty

WĘŻYK	WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez wężyka	głowica szara	Na magazynie	7.42 zł 6.49 zł	7.42 zł
bez wężyka	głowica szara z antykapaczem AD20	Na magazynie	9.93 zł 8.68 zł	9.93 zł
bez wężyka	głowica szara z antykapaczem AD20 i złączką F do rury	Na magazynie	10.05 zł 8.79 zł	10.05 zł
15 cm	głowica szara z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	13.08 zł 11.44 zł	13.08 zł
30 cm	głowica szara z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	13.53 zł 11.83 zł	13.53 zł
60 cm	głowica szara z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	13.95 zł 12.21 zł	13.95 zł
90 cm	głowica szara z antykapaczem AD20 i wężykiem z wpinką	Na magazynie	14.47 zł 12.65 zł	14.47 zł
15 cm	głowica szara z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	13.30 zł 11.63 zł	13.30 zł
30 cm	głowica szara z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	13.27 zł 12.01 zł	13.27 zł
60 cm	głowica szara z antykapaczem AD20 i wężykiem ze złączkami press fit	Na magazynie	14.18 zł 12.41 zł	14.18 zł

Parametry techniczne

- **wydajność** : 4 x 7,5l/h = 30 l/h
- **kolor**: szary
- **ciśnienie robocze**: 3.0-5.0 bar
- **roztawa chłodzenie**: 3 x 3 m / pulsowanie 1 sek
- **roztawa nawilżanie**: 3 x 3 m / pulsowanie 3-5 sekund
- **roztawa ukorzenianie**: 1.5 x 1.5m / pulsowanie 2-3 sekund
- **wysokość na nawilżania i chłodzenia**: 1,5m
- **wysokość dla ukorzeniania**: jak najwyżej