Zamgławiacz Fogger 4 x 7 l/h z antykapaczem

Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**
Pozycja: **podwieszany**
Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Fogger- zamgławiacz 4 x 7 l/h z antykapaczem

System mikrozraszaczy podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Zamgławiacz powinien być stosowany tam, gdzie niezbędna jest bardzo drobna kropla tj. m.in. do uprawy młodych roślin w momencie ich ukorzeniania się. Aby mikrozraszacz działał bez zarzutu niezbędny jest antykapacz gwarantujący szczelność instalacji.

System stosowany głównie w uprawach pod osłonami.

Do każdego zestawu zaleca się użycie antykapacza i obciążnika.

Zestaw składa się z:

- 1 szt. mikrozraszacza Fogger do zamgławiania z 4-ma dyszami
- 1 szt. antykapacz

UWAGA: DO PODŁĄCZENIA WĘŻYKA NIEZBĘDNA JEST ZŁĄCZKA BUTTERFLY. Złączka nie dołączona do kompletu i dostępna osobno w sprzedaży.

Producent: NaanDanJain

Parametry techniczne

• **Montaż:**
1. Do mikrozraszacza z antykapaczem dołączyć złączkę butterfly
2. Do złączki butterfly dołączyć wężyk 4x7
3. Na koniec wężyka 4/7 zamontowań parę bagnetów F+M
4. Wykonać otwór w rurze 3-4 mm
5. Wcisnąć mikrozraszacz na wężyku w otwór
• **Zalecane ciśnienie robocze**: ciśnienie otwarcia 4,0 atm., ciśnienie zamknięcia 2,4 atm.
• **Wysokość montażu**: min. 1,00 m nad poziomem terenu- zamgławianie. min. 3,00 m- dodatkowa funkcja kontroli klimatu
• **Rozstawa max:** 1,20 m x 1,20 m- zamgławianie, 3,00 m x 3,00 m- kontrola klimatu, max. odległość ciągu od krawędzi tunelu 0,2 m.
• **Filtracja wody:** 120 mesh
• **Wydatek wodny**: 4 x 7l/h