

Zamgławiacz Super Fogger 4 x 6 l/h z wbudowanym antykapaczem LPD HP



Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Zamgławiacz NaanDanJain Super Fogger 4 x 6 l/h

System mikrozaszaczki podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Zamgławiacz powinien być stosowany tam, gdzie niezbędna jest bardzo drobna kropla tj. m.in. do uprawy młodych roślin w momencie ich ukorzeniania się. Aby mikrozaszaczka działała bez zarzutu niezbędny jest antykapacz gwarantujący szczelność instalacji.

System stosowany głównie w uprawach pod osłonami.

Do każdego zestawu zaleca się użycie obciążnika.

Zestaw składa się z:

- 1 szt. mikrozaszaczka Super Fogger do zamgławiania z wbudowanym antykapaczem

Producent: NaanDanJain

Warianty

| STEROWNIK | WYSYŁKA | CENA | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| z wyjściem na złącze butterfly | Na magazynie | 23.22 zł 20.64 zł | 15.62 zł |
| z wyjściem na wężyk 7/4 | Na magazynie | 24.40 zł 21.68 zł | 15.46 zł |

Parametry techniczne

- **Montaż wersji z wyjściem na butterfly:**

1. Do mikrozaszczepacza dołączyć złączkę butterfly
2. Do złączki butterfly dołączyć wężyk 4x7
3. Na koniec wężyka 4/7 zamontować parę bagnetów F+M
4. Wykonać otwór w rurze 3-4 mm
5. Wcisnąć mikrozaszczepacz na wężyku w otwór

- **Montaż wersji z wyjściem na wężyk 7/4:**

1. Do mikrozaszczepacza dołączyć wężyk 7/4
2. Na koniec wężyka 4/7 zamontować parę bagnetów F+M
3. Wykonać otwór w rurze 3-4 mm
4. Wcisnąć mikrozaszczepacz na wężyku w otwór

- **Zalecane ciśnienie robocze:** ciśnienie otwarcia 4 bar, ciśnienie zamknięcia 2,4 bar

- **Wysokość montażu:** min. 1,00 m nad poziomem terenu- zamgławianie. min. 3,00 m- dodatkowa funkcja kontroli klimatu

- **Rozstawa max:** 1,00 m x 1,00 m- zamgławianie, 3,00 m x 3,00 m- kontrola klimatu, max. odległość ciągu od krawędzi tunelu 0,2 m.

- **Filtracja wody:** 120 mesh

- **Wydatek wodny:** 4 x 6 l/h