

Zamgławiacz Super Fogger z wbudowanym antykapaczem LPD HP



Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**

Pozycja: **podwieszany**

Zestawy: **do samodzielnego skompletowania**

Zamgławiacz NaanDanJain Super Fogger

System mikrozaszczaczy podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Zamgławiacz powinien być stosowany tam, gdzie niezbędna jest bardzo drobna kropla tj. m.in. do uprawy młodych roślin w momencie ich ukorzeniania się. Aby mikrozaszczacz działał bez zarzutu niezbędny jest antykapacz gwarantujący szczelność instalacji.

System stosowany głównie w uprawach pod osłonami.

Do każdego zestawu zaleca się użycie obciążnika.

Zestaw składa się z:

- 1 szt. mikrozaszczacza Super Fogger do zamgławiania z wbudowanym antykapaczem

Producent: NaanDanJain

Warianty

PODŁĄCZENIE	WERSJA	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
z wyjściem na złącze butterfly	4 dysze x 6l	Na magazynie	26.97 zł 23.97 zł	26.97 zł
z wyjściem na wężyk 7/4	4 dysze x 6l	Na magazynie	17.66 zł 15.71 zł	17.66 zł
z wyjściem na złącze butterfly	2 dysze x 6,5l	Na magazynie		zł
z wyjściem na wężyk 7/4	2 dysze x 6,5l	Na magazynie		zł

Parametry techniczne

• Montaż wersji z wyjściem na butterfly:

1. Do mikrozaszczepki dołączyć złączkę butterfly
2. Do złączki butterfly dołączyć wężyk 4x7
3. Na koniec wężyka 4/7 zamontować parę bagnetów F+M
4. Wykonać otwór w rurze 3-4 mm
5. Wcisnąć mikrozaszczepkę na wężyku w otwór

• Montaż wersji z wyjściem na wężyk 7/4:

1. Do mikrozaszczepki dołączyć wężyk 7/4
2. Na koniec wężyka 4/7 zamontować parę bagnetów F+M
3. Wykonać otwór w rurze 3-4 mm
4. Wcisnąć mikrozaszczepkę na wężyku w otwór

• **Zalecane ciśnienie robocze:** ciśnienie otwarcia 4 bar, ciśnienie zamknięcia 2,4 bar

• **Wysokość montażu:** min. 1,00 m nad poziomem terenu- zamgławianie. min. 3,00 m- dodatkowa funkcja kontroli klimatu

• **Rozstawa max:** 1,00 m x 1,00 m- zamgławianie, 3,00 m x 3,00 m- kontrola klimatu, max. odległość ciągu od krawędzi tunelu 0,2 m.

• **Filtracja wody:** 120 mesh

• **Wydatek wodny:** 4 x 6 l/h (24l) lub 2x 6,5 l/h (13l)