

Zawór elektromagnetyczny Hunter PGV 100/101MMB 1" GZ x GZ



Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Cewka elektrozaworu: **24VAC**

Gwint: **1"**

Regulacja: **bez regulacji**

Elektrozawór Hunter PGV 100/101MMB 1"

Zawór współpracując ze sterownikiem 230VAC odcina lub dopuszcza wodę do poszczególnych sekcji systemu nawadniania. Wersja 101MMB zaworu PGV posiada rączkę regulacji przepływu. Elektrozawór wyposażony jest w cewkę 24VAC.

Producent: Hunter

Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
101 MMB (z regulacją przepływu)	Na magazynie	96.11 zł 84.11 zł	90.11 zł
100 MMB (bez regulacji przepływu)	Na magazynie	92.82 zł 81.20 zł	88.49 zł

Parametry techniczne

- **Przyłącze:** 1" GZxGZ
 - **Ciśnienie robocze:** 1,4 do 10,3 bar
 - **Max. Temperatura cieczy:** 66°C
 - **Napięcie:** 24 VAC, prąd rozruchowy: 0,37 A, prąd podtrzymania: 0,19 A
 - **Przepływ:** 0,04 – 27,2 m³/h
 - **Możliwość ręcznej obsługi:** tak
 - **Regulacja przepływu:** tak (w modelu 101GB)
 - **Tworzywo:** PCV
- Wbudowany i zewnętrzny ręczny zawór upustowy: dwie opcje pracy w trybie ręcznym
 - Szttywne wzmocnienie membrany: zapobiega uszkodzeniu w wyniku naprężeń w dowolnych warunkach
 - Dostosowany do obsługi sekcji o małym przepływie

Wymiary:

Wysokość: 13 cm

Długość: 11 cm

Szerokość: 6 cm

Kompatybilny ze sterownikami 230 V.

Straty ciśnienia na zaworze PGV

Przepływ m ³ /h	1"	1 1/2"	2"
0.25	0.10		
1.00	0.10		
2.50	0.12		
3.50	0.16		
4.50	0.22	0.21	0.08
7.00	0.44	0.22	0.08
9.00	0.44	0.24	0.09
11.00		0.26	0.11
13.50		0.31	0.14
18.00		0.44	0.21
22.50		0.62	0.31
27.00		0.84	0.44
30.50			0.56
34.00			0.70

VIDEO