

Zestaw napełniający ECO - automatyczne napełnienie z sieci wodociągowej



Zestaw napełniający ECO - automatyczne napełnienie z sieci wodociągowej

Zawór napełniający ECO służy do automatycznego dopełniania zbiorników do wody deszczowej **wodą z sieci wodociągowej lub studni**. W przypadku długotrwałego braku opadów, jest to niezbędne urządzenie, do prawidłowego działania systemu dystrybucji wody deszczowej.

Pracą zaworu steruje pływak, który jest zatopiony w zbiorniku. W momencie opadnięcia wody do poziomu minimum (podczas wypompowywania wody ze zbiornika) pływak scala układ i otwiera zawór dopustowy. Woda jest tak długo dopuszczana z sieci, aż pływak podniesie się na poziom ustalony wcześniej przez użytkownika.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

- Zawór na napięcie 230 V, 50 Hz
- Przeznaczony do wody o temperaturze 35 C
- W skład zestawu wchodzi: Zawór elektromagnetyczny, wyłącznik pływakowy o długości 20 m z adapterem i obciążnikiem, instrukcja montażu i użytkowania
- Urządzenie powinno być montowane w suchym pomieszczeniu, gdzie brak jest ujemnych temperatur
- Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia

Warianty

WIELKOŚĆ ZAWORU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Zestaw napętniający 1/2 "	Wysyłka 1-2 dni	854.85 zł 811.80 zł	854.85 zł
Zestaw napętniający 3/4 "	Wysyłka 1-2 dni	919.67 zł 873.69 zł	919.67 zł
Zestaw napętniający 1 "	Wysyłka 1-2 dni	1018.44 zł 967.52 zł	1018.44 zł