Zraszacz Hunter PS Ultra

Dane techniczne

Zasięg: **krótkiego zasięgu (promień poniżej 4,5m), średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**
Model zraszacza: **standardowy**
Dystrybucja wody: **zraszacz statyczny**
Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**
Wysokość wynurzenia: **4" - ok 10 cm**

Zraszacz PS ULTRA Hunter

Ten kompaktowy zraszacz wyposażony jest w niezawodny dwuczęściowy mechanizm zapadkowy, wytrzymałą pokrywę, dużą siatkę filtracyjną z podwójnym filtrowaniem oraz fabrycznie zainstalowaną dyszę MP Rotator™, która zapewnia do 30% oszczędności wody w porównaniu z tradycyjnymi dyszami zraszającymi. **PS Ultra** to cienki (slim□line) model, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach standardowych i oszczędności przestrzeni. **PS Ultra** — dobry wybór do zastosowań domowych, gdy zależy Ci na kompaktowym wymiarze, prostocie i nie potrzebujesz regulatora ciśnienia.

Warianty

WARIANT	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
bez dyszy	Na magazynie	11.18 zł **10.48 zł**	11.18 zl
z dyszą ECO Rotator MP1000 (360)	Na magazynie	42.93 zł **40.25 zł**	42.93 zl
z dyszą ECO Rotator MP1000 (90-210)	Na magazynie	40.91 zł **38.36 zł**	40.91 zl
z dyszą ECO Rotator MP2000 (360)	Na magazynie	42.93 zł **40.25 zł**	42.93 zl
z dyszą ECO Rotator MP2000 (90-210)	Na magazynie	40.91 zł **38.36 zł**	40.91 zl
z dyszą ECO Rotator MP3000 (360)	Na magazynie	42.93 zł **40.25 zł**	42.93 zl
z dyszą ECO Rotator MP3000 (90-210)	Na magazynie	40.91 zł **38.36 zł**	40.91 zl
z dyszą ECO Rotator MP800SR (360)	Na magazynie	42.93 zł **40.25 zł**	42.93 zl
z dyszą ECO Rotator MP800SR (90-210)	Na magazynie	42.93 zł **40.25 zł**	42.93 zl

Parametry techniczne

- ciśnienie robocze: 1.7 do 3.8 bar - rekomendowane 2.8 bar
- wysokość wynurzenia: 10 cm
- gwint wlotu: 1/2" GW
- wersja bez dyszy lub z zamontowaną dyszą MP Rotator

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA - DANE

	Ciśnienie		MP1000 Promień: 2.5 do 4.6 m, Regulowany zakres i pełny zakres, Bordowy: 90° do 210°, Jasnoniebieski: 210° do 270°, Oliwkowy: 360°					MP2000 Promień: 4 do 6.4 m, Regulowany zakres i pełny zakres, Czarny: 90° do 210°, Zielony: 210° do 270°, Czerwony: 360°					MP3000 Promień: 6.7 do 9.1 m, Regulowany zakres i pełny zakres, Niebieski: 90° do 210°, Żółty: 210° do 270°, Szary: 360°				
	Bar	kPa	Promień m	Przepł. m3/h	Przepł. LPM	Opad mm/h ■	Opad mm/h ▲	Promień m	Przepł. m3/h	Przepł. LPM	Opad mm/h ■	Opad mm/h ▲	Promień m	Przepł. m3/h	Przepł. LPM	Opad mm/h ■	Opad mm/h ▲
90°	1.7	170	--	--	--	--	--	5.2	0.07	1.18	11	12	7.6	0.16	2.63	11	13
	2.0	200	3.7	0.04	0.61	11	12	5.5	0.07	1.23	10	11	8.2	0.17	2.77	10	11
	2.5	250	4.0	0.04	0.68	10	12	5.8	0.09	1.43	10	12	8.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	**280**	**4.1**	**0.04**	**0.70**	**10**	**11**	**6.1**	**0.09**	**1.52**	**10**	**11**	**9.1**	**0.20**	**3.25**	**9**	**11**
	3.0	300	4.3	0.04	0.73	10	11	6.4	0.09	1.57	9	10	9.1	0.20	3.38	10	11
	3.5	350	4.4	0.05	0.78	10	11	6.4	0.10	1.68	10	11	9.1	0.22	3.67	11	12
	3.8	380	4.5	0.05	0.81	9	11	6.4	0.11	1.77	11	12	9.1	0.23	3.80	11	13
180°	1.7	170	--	--	--	--	--	4.9	0.13	2.22	11	12	7.6	0.32	5.48	11	13
	2.0	200	3.7	0.07	1.20	11	12	5.2	0.14	2.35	11	12	8.2	0.35	5.88	10	12
	2.5	250	4.0	0.08	1.35	10	12	5.5	0.16	2.67	11	12	8.5	0.4	6.55	11	12
	2.8	**280**	**4.1**	**0.08**	**1.40**	**10**	**11**	**5.8**	**0.17**	**2.80**	**10**	**12**	**9.1**	**0.41**	**6.88**	**10**	**11**
	3.0	300	4.3	0.09	1.46	10	11	6.1	0.17	2.90	10	11	9.1	0.43	7.18	10	12
	3.5	350	4.4	0.09	1.56	10	11	6.4	0.19	3.15	9	10	9.1	0.47	7.77	11	13
	3.8	380	4.5	0.10	1.62	9	11	6.4	0.19	3.22	9	11	9.1	0.45	8.02	12	13
210°	1.7	170	--	--	--	--	--	4.9	0.16	2.58	11	12	7.6	0.38	6.40	11	13
	2.0	200	3.7	0.09	1.41	11	13	5.2	0.17	2.75	11	13	8.2	0.41	6.85	10	12
	2.5	250	4.0	0.10	1.58	10	12	5.5	0.19	3.08	10	12	8.5	0.46	7.65	11	12
	2.8	**280**	**4.1**	**0.10**	**1.63**	**10**	**11**	**5.8**	**0.20**	**3.25**	**10**	**12**	**9.1**	**0.48**	**8.02**	**10**	**11**
	3.0	300	4.3	0.10	1.71	10	11	6.1	0.21	3.42	10	11	9.1	0.50	8.37	10	12
	3.5	350	4.4	0.11	1.82	10	11	6.4	0.22	3.70	9	10	9.1	0.54	9.03	11	13
	3.8	380	4.5	0.11	1.89	9	11	6.4	0.23	3.80	10	11	9.1	0.56	9.37	12	13
270°	1.7	170	--	--	--	--	--	4.9	0.20	3.32	11	12	7.6	0.50	8.35	12	13
	2.0	200	3.7	0.11	1.80	11	13	5.2	0.21	3.53	11	13	8.2	0.53	8.83	10	12
	2.5	250	4.0	0.12	2.05	10	12	5.5	0.24	3.97	10	12	8.5	0.59	9.82	11	12
	2.8	**280**	**4.1**	**0.13**	**2.10**	**10**	**11**	**5.8**	**0.25**	**4.15**	**10**	**12**	**9.1**	**0.62**	**10.32**	**10**	**11**
	3.0	300	4.3	0.13	2.20	10	11	6.1	0.26	4.35	10	11	9.1	0.65	10.77	10	12
	3.5	350	4.4	0.14	2.35	10	11	6.4	0.28	4.70	9	10	9.1	0.70	11.68	11	13
	3.8	380	4.5	0.15	2.45	9	11	6.4	0.29	4.88	9	11	9.1	0.73	12.12	12	13
360°	1.7	170	--	--	--	--	--	4.9	0.27	4.42	11	12	7.6	0.66	10.98	11	13
	2.0	200	3.7	0.14	2.40	12	14	5.2	0.28	4.72	11	13	8.2	0.70	11.72	10	12
	2.5	250	4.0	0.16	2.69	10	12	5.5	0.32	5.28	10	12	8.5	0.76	13.10	11	12
	2.8	**280**	**4.1**	**0.17**	**2.81**	**10**	**12**	**5.8**	**0.33**	**5.55**	**10**	**12**	**9.1**	**0.83**	**13.75**	**10**	**11**
	3.0	300	4.3	0.18	2.94	10	11	6.1	0.35	5.80	10	11	9.1	0.87	14.37	10	12
	3.5	350	4.4	0.19	3.17	10	11	6.4	0.37	6.25	9	10	9.1	0.93	15.52	11	13
	3.8	380	4.5	0.20	3.25	10	11	6.4	0.38	6.40	9	10	9.1	0.96	16.07	12	13

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA - DANE

MP3500
Promień: 10 m do 11 m
Regulowany zakres
Bordowy: 90° do 210°

	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepł. m3/h	Przepł. l/min	Opad mm/hr ■	Opad mm/hr ▲
90°	1.7	170	10.1	0.24	3.94	9	11
	2.0	200	10.4	0.26	4.28	10	11
	2.5	250	10.4	0.28	4.58	10	12
	2.8	**280**	**10.7**	**0.29**	**4.84**	**10**	**12**
	3.0	300	10.7	0.31	5.22	11	13
	3.5	350	10.7	0.33	5.41	11	13
	3.8	380	10.7	0.34	5.68	12	14
180°	1.7	170	10.1	0.50	8.36	10	11
	2.0	200	10.4	0.51	8.48	9	11
	2.5	250	10.4	0.60	10.03	11	13
	2.8	**280**	**10.7**	**0.65**	**10.83**	**11**	**13**
	3.0	300	10.7	0.70	11.73	12	14
	3.5	350	10.7	0.73	12.15	13	15
	3.8	380	10.7	0.75	12.41	13	15
210°	1.7	170	10.1	0.59	9.80	10	12
	2.0	200	10.4	0.65	10.75	10	12
	2.5	250	10.4	0.70	11.66	11	13
	2.8	**280**	**10.7**	**0.75**	**12.45**	**11**	**13**
	3.0	300	10.7	0.80	13.40	12	14
	3.5	350	10.7	0.85	14.23	13	15
	3.8	380	10.7	0.90	14.91	13	16

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA- DANE

MPLCS515: Kość słoniowa. MP Lewy pas
MPRCS515: Miedziany. MP Prawy pas
MPSS530: Brazowy. MP Pas boczny

	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ m3/h	Przepływ l/min
MP Pas lewy	1.7	170	1.1 x 4.2	0.04	0.67
	2.0	200	1.2 x 4.3	0.04	0.72
	2.5	250	1.4 x 4.5	0.05	0.79
	2.8	**280**	**1.5 x 4.6**	**0.05**	**0.84**
	3.0	300	1.6 x 4.7	0.06	0.87
	3.5	350	1.7 x 4.8	0.06	0.94
	3.8	380	1.8 x 4.9	0.06	0.99
MP Pas prawy	1.7	170	1.1 x 4.2	0.04	0.67
	2.0	200	1.2 x 4.3	0.04	0.72
	2.5	250	1.4 x 4.5	0.05	0.79
	2.8	**280**	**1.5 x 4.6**	**0.05**	**0.84**
	3.0	300	1.6 x 4.7	0.05	0.87
	3.5	350	1.7 x 4.8	0.06	0.94
	3.8	380	1.8 x 4.9	0.06	0.99
MP Pas boczny	1.7	170	1.1 x 8.3	0.08	1.34
	2.0	200	1.2 x 8.6	0.09	1.43
	2.5	250	1.4 x 8.9	0.09	1.57
	2.8	**280**	**1.5 x 9.1**	**0.10**	**1.66**
	3.0	300	1.6 x 9.3	0.10	1.72
	3.5	350	1.7 x 9.6	0.11	1.87
	3.8	380	1.8 x 9.9	0.12	1.96

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA- DANE

MP Corner
Promień: 8' do 15'
Regulowany kąt
Kolor: Turkusowy

	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ m³/hr	Przepływ l/min
45°	1.7	170	--	--	--
	2.0	200	3.5	0.04	0.61
	2.5	250	4.0	0.04	0.68
	2.8	**280**	**4.1**	**0.04**	**0.70**
	3.0	300	4.3	0.04	0.73
	3.5	350	4.4	0.05	0.78
	3.8	380	4.5	0.05	0.81
90°	1.7	170	3.2	0.07	1.15
	2.0	200	3.5	0.08	1.27
	2.5	250	4.0	0.08	1.40
	2.8	**280**	**4.1**	**0.09**	**1.44**
	3.0	300	4.3	0.09	1.57
	3.5	350	4.4	0.10	1.67
	3.8	380	4.5	0.10	1.73
105°	1.7	170	3.2	0.08	1.34
	2.0	200	3.5	0.09	1.48
	2.5	250	4.0	0.10	1.63
	2.8	**280**	**4.1**	**0.10**	**1.70**
	3.0	300	4.3	0.11	1.83
	3.5	350	4.4	0.12	1.94
	3.8	380	4.5	0.12	2.00

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA - DANE

MP800 SR
Promień: 1,8 do 3,5 m
Regulowany zakres i pełny zakres
Pomarańczowy: 90° do 210°
Zielony : 360°

	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepł. m3/h	Przepł. LPM	Opad mm/h ■	Opad mm/h ▲	MINIMALNY PROMIEŃ Promień m	MINIMALNY PROMIEŃ Przepł. m3/h	MINIMALNY PROMIEŃ Przepł. LPM
90°	2.1	200	2.6	0.04	0.61	22	25	**1.8**	**0.03**	**0.49**
	2.5	250	2.9	0.04	0.72	21	24	2.1	0.03	0.55
	2.8	**280**	**3.1**	**0.05**	**0.87**	**21**	**24**	2.4	0.04	0.61
	3.0	300	3.4	0.06	0.95	20	23	2.4	0.04	0.68
	3.5	350	3.5	0.06	1.02	20	23	2.7	0.04	0.72
	3.8	380	3.5	0.06	1.06	20	23	3.0	0.05	0.76
180°	2.1	200	2.6	0.07	1.21	22	25	**1.8**	**0.06**	**0.98**
	2.5	250	2.8	0.08	1.40	21	24	2.1	0.07	1.10
	2.8	**280**	**3.0**	**0.10**	**1.59**	**21**	**24**	2.4	0.07	1.21
	3.0	300	3.3	0.10	1.74	19	22	2.4	0.08	1.36
	3.5	350	3.4	0.11	1.82	19	22	2.7	0.09	1.44
	3.8	380	3.5	0.11	1.89	18	21	3.0	0.09	1.51
210°	2.1	200	2.6	0.08	1.40	22	25	**1.8**	**0.07**	**1.15**
	2.5	250	2.8	0.10	1.67	22	25	2.1	0.08	1.28
	2.8	**280**	**3.0**	**0.11**	**1.85**	**21**	**24**	2.4	0.08	1.41
	3.0	300	3.2	0.12	2.01	20	23	2.4	0.10	1.59
	3.5	350	3.4	0.13	2.12	19	22	2.7	0.10	1.68
	3.8	380	3.5	0.13	2.20	18	21	3.0	0.11	1.77
360°	2.1	200	2.6	0.14	2.38	22	25	**1.8**	**0.11**	**1.78**
	2.5	250	2.8	0.16	2.65	20	23	2.1	0.12	1.97
	2.8	**280**	**3.0**	**0.18**	**2.95**	**20**	**23**	2.4	0.13	2.12
	3.0	300	3.1	0.19	3.22	20	23	2.4	0.13	2.23
	3.5	350	3.3	0.20	3.33	19	21	2.7	0.14	2.38
	3.8	380	3.5	0.22	3.71	18	21	3.0	0.16	2.65

hb-system
systemy nawodnieniowe