

Zraszacz obrotowy Hunter PGJ04



Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Zasięg: **średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**

Model zraszacza: **standardowy**

Dystrybucja wody: **zraszacz rotacyjny (obrotowy)**

Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

Wysokość wynurzenia: **4" - ok 10 cm**

Zraszacz PGJ-04; wynurzenie 10,2 cm

Zraszacz rotacyjny PGJ-04 Hunter jest zraszaczem średniego zasięgu dedykowanym do zraszania trawników na terenach zieleni. Zraszacz ten jest prosty w obsłudze, a zarazem niezawodny i sprawdzony przez instalatorów. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Zraszacz posiada w zestawie komplet dysz wymiennych.

Typ: Zraszacz rotacyjny

Producent: Hunter

Parametry techniczne

- **Wysokość wynurzenia:** 10 cm
- **Wysokość obudowy:** 18 cm
- **Gwint:** gwint dolny 1/2"GW
- **Ciśnienie robocze:** 1,7 do 3,8 bar
- **Zakres zasięgów:** zależnie od dobranej dyszy i ciśnienia 4,3 m do 11,6 m.
- **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku fuku, regulacja kąta/powierzchni zraszania (od 40 do 360 stopni)
- Możliwość demontażu
- Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu PGJ, komplet dysz dołączany gratis do zestawu.

Wydajność dyszy PGJ – dane metryczne

| Dysza | Ciśnienie | | Promień m | Przepływ | | Opad mm/h | |
|------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| | Bar | kPa | | m ³ /h | l/min | ■ | ▲ |
| ,75 | 1,7 | 170 | 4,3 | 0,13 | 2,2 | 14 | 17 |
| | 2,0 | 200 | 4,6 | 0,14 | 2,4 | 14 | 16 |
| | 2,5 | 250 | 4,9 | 0,16 | 2,7 | 13 | 15 |
| | 3,0 | 300 | 5,2 | 0,18 | 3,0 | 13 | 15 |
| | 3,5 | 350 | 5,2 | 0,19 | 3,2 | 14 | 17 |
| | 3,8 | 380 | 5,5 | 0,20 | 3,4 | 13 | 15 |
| 1,0 | 1,7 | 170 | 5,2 | 0,18 | 3,0 | 13 | 15 |
| | 2,0 | 200 | 5,5 | 0,19 | 3,2 | 13 | 15 |
| | 2,5 | 250 | 5,5 | 0,21 | 3,5 | 14 | 16 |
| | 3,0 | 300 | 5,8 | 0,23 | 3,8 | 14 | 16 |
| | 3,5 | 350 | 5,8 | 0,24 | 4,1 | 15 | 17 |
| | 3,8 | 380 | 6,1 | 0,25 | 4,2 | 14 | 16 |
| 1,5 | 1,7 | 170 | 6,1 | 0,27 | 4,5 | 15 | 17 |
| | 2,0 | 200 | 6,4 | 0,29 | 4,8 | 14 | 16 |
| | 2,5 | 250 | 6,4 | 0,32 | 5,4 | 16 | 18 |
| | 3,0 | 300 | 6,7 | 0,36 | 6,0 | 16 | 18 |
| | 3,5 | 350 | 6,7 | 0,39 | 6,4 | 17 | 20 |
| | 3,8 | 380 | 7,0 | 0,40 | 6,7 | 16 | 19 |
| 2,0 | 1,7 | 170 | 7,0 | 0,34 | 5,6 | 14 | 16 |
| | 2,0 | 200 | 7,3 | 0,37 | 6,2 | 14 | 16 |
| | 2,5 | 250 | 7,3 | 0,42 | 7,1 | 16 | 18 |
| | 3,0 | 300 | 7,6 | 0,48 | 8,0 | 17 | 19 |
| | 3,5 | 350 | 7,6 | 0,53 | 8,8 | 18 | 21 |
| | 3,8 | 380 | 7,9 | 0,56 | 9,3 | 18 | 20 |
| 2,5 | 1,7 | 170 | 7,9 | 0,46 | 7,6 | 15 | 17 |
| | 2,0 | 200 | 8,2 | 0,49 | 8,1 | 14 | 17 |
| | 2,5 | 250 | 8,2 | 0,54 | 9,0 | 16 | 18 |
| | 3,0 | 300 | 8,5 | 0,59 | 9,8 | 16 | 19 |
| | 3,5 | 350 | 8,5 | 0,63 | 10,5 | 17 | 20 |
| | 3,8 | 380 | 8,8 | 0,65 | 10,9 | 17 | 19 |
| 3,0 | 1,7 | 170 | 8,8 | 0,51 | 8,5 | 13 | 15 |
| | 2,0 | 200 | 9,1 | 0,56 | 9,3 | 13 | 15 |
| | 2,5 | 250 | 9,1 | 0,64 | 10,6 | 15 | 18 |
| | 3,0 | 300 | 9,4 | 0,72 | 12,0 | 16 | 19 |
| | 3,5 | 350 | 9,4 | 0,78 | 13,1 | 18 | 20 |
| | 3,8 | 380 | 9,8 | 0,82 | 13,7 | 17 | 20 |
| 4,0 | 1,7 | 170 | 9,8 | 0,80 | 13,3 | 17 | 19 |
| | 2,0 | 200 | 10,1 | 0,83 | 13,8 | 16 | 19 |
| | 2,5 | 250 | 10,1 | 0,89 | 14,8 | 18 | 20 |
| | 3,0 | 300 | 10,4 | 0,94 | 15,7 | 17 | 20 |
| | 3,5 | 350 | 10,4 | 0,98 | 16,3 | 18 | 21 |
| | 3,8 | 380 | 10,7 | 1,00 | 16,7 | 18 | 20 |
| 5,0 | 1,7 | 170 | 10,7 | 1,02 | 17,0 | 18 | 21 |
| | 2,0 | 200 | 11,0 | 1,06 | 17,6 | 18 | 20 |
| | 2,5 | 250 | 11,0 | 1,11 | 18,5 | 18 | 21 |
| | 3,0 | 300 | 11,3 | 1,17 | 19,4 | 18 | 21 |
| | 3,5 | 350 | 11,3 | 1,21 | 20,1 | 19 | 22 |
| | 3,8 | 380 | 11,6 | 1,23 | 20,5 | 18 | 21 |

VIDEO