Zraszacz obrotowy Hunter PGJ04

Dane techniczne

Producent: **Hunter**
Zasięg: **średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**
Model zraszacza: **standardowy**
Dystrybucja wody: **zraszacz rotacyjny (obrotowy)**
Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**
Wysokość wynurzenia: **4" - ok 10 cm**

Zraszacz PGJ-04; wynurzenie 10,2 cm

Zraszacz rotacyjny PGJ-04 Hunter jest zraszaczem średniego zasięgu dedykowanym do zraszania trawników na terenach zieleni. Zraszacz ten jest prosty w obsłudze, a zarazem niezawodny i sprawdzony przez instalatorów. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Zraszacz posiada w zestawie komplet dysz wymiennych.

Typ: Zraszacz rotacyjny

Producent: Hunter

Parametry techniczne

- **Wysokość wynurzenia:** 10 cm
- **Wysokość obudowy:** 18 cm
- **Gwint:** gwint dolny 1/2"GW
- **Ciśnienie robocze**: 1,7 do 3,8 bar
- **Zakres zasięgów**: zależnie od dobranej dyszy i ciśnienia 4,3 m do 11,6 m.
- **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku, regulacja kąta/powierzchni zraszania (od 40 do 360 stopni)
- Możliwość demontażu
- Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu PGJ, komplet dysz dołączany gratis do zestawu.

Wydajność dyszy PGJ – dane metryczne

Dysza	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ m³/h	Przepływ l/min	Opad mm/h ■	Opad mm/h ▲
,75	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	**250**	**4,9**	**0,16**	**2,7**	**13**	**15**
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
1,0	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	**250**	**5,5**	**0,21**	**3,5**	**14**	**16**
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	**250**	**6,4**	**0,32**	**5,4**	**16**	**18**
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
2,0	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	**250**	**7,3**	**0,42**	**7,1**	**16**	**18**
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	**250**	**8,2**	**0,54**	**9,0**	**16**	**18**
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	**250**	**9,1**	**0,64**	**10,6**	**15**	**18**
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4,0	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	**250**	**10,1**	**0,89**	**14,8**	**18**	**20**
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20
5,0	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20
	2,5	**250**	**11,0**	**1,11**	**18,5**	**18**	**21**
	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22
	3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21

hb-system
systemy nawodnieniowe

VIDEO