

## Zraszacz obrotowy Hunter PGP-00 ULTRA



### Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Zasięg: **długiego zasięgu (promień powyżej 12m), średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**

Model zraszacza: **standardowy**

Dystrybucja wody: **zraszacz rotacyjny (obrotowy)**

Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

Wysokość wynurzenia: **4" - ok 10 cm**

### Zraszacz Hunter PGP-00 ULTRA

Zraszacz rotacyjny PGP-00 służy do zraszania krzewów. Zraszacz ten daje niezliczoną możliwość modyfikacji promienia ze względu na bardzo bogatą paletę dysz o różnych kątach działania. Zraszacz posiada obudowę wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

**Producent:** Hunter

**Typ:** Zraszacz rotacyjny

### Parametry techniczne

- **Wysokość całkowita:** 19 cm
- **Średnica tłoka:** 4,5 cm
- **Gwint:** gwint dolny 1/2" GW
- **Ciśnienie robocze:** 1.7 do 4,5 bar (zalecane)
- **Zakres zasięgów:** zależnie od dobranej dyszy i ciśnienia 1,5 m do 8,0 m (przy dyszach niebieskich), 2,0 m do 4,5 m (dysze szare o niskim kącie), 0,50 m do 3,0 m (przy dyszach czarnych) lub 6,0 m do 13,0 m (przy dyszach zielonych)
- **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku, regulacja promienia (redukcja o 25%), regulacja kąta/powierzchni zraszania (od 50 do 360 stopni)
- **Możliwość demontażu:** tak
- **Możliwość montażu zaworu zwrotnego:** nie
- Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu PGP ULTRA i I-20, komplet dysz niebieskich i szarych dołączany gratis do zestawu

| Dysze standardowe niebieskie do PGP-ULTRA |           |     |              |                    |       |           |    | Dysze o niskim kącie szare do PGP-ULTRA |           |     |              |                    |       |           |    |
|-------------------------------------------|-----------|-----|--------------|--------------------|-------|-----------|----|-----------------------------------------|-----------|-----|--------------|--------------------|-------|-----------|----|
| Dysza                                     | Ciśnienie |     | Promień<br>m | Przepływ           |       | Opad mm/h |    | Dysza                                   | Ciśnienie |     | Promień<br>m | Przepływ           |       | Opad mm/h |    |
|                                           | bar       | kPa |              | m <sup>3</sup> /hr | l/min | ■         | ▲  |                                         | bar       | kPa |              | m <sup>3</sup> /hr | l/min | ■         | ▲  |
| <b>1.5</b> ●<br>Blue                      | 1.7       | 170 | 8.8          | 0.27               | 4.5   | 7         | 8  | <b>2.0</b> ●<br>LA<br>Grey              | 1.7       | 170 | 7.3          | 0.33               | 5.6   | 12        | 14 |
|                                           | 2.0       | 200 | 9.1          | 0.29               | 4.8   | 7         | 8  |                                         | 2.0       | 200 | 7.6          | 0.36               | 6.0   | 12        | 14 |
|                                           | 2.5       | 250 | 9.4          | 0.32               | 5.4   | 7         | 8  |                                         | 2.5       | 250 | 7.9          | 0.40               | 6.7   | 13        | 15 |
|                                           | 3.0       | 300 | 9.8          | 0.35               | 5.9   | 7         | 9  |                                         | 3.0       | 300 | 8.2          | 0.45               | 7.4   | 13        | 15 |
|                                           | 3.5       | 350 | 9.8          | 0.38               | 6.4   | 8         | 9  |                                         | 3.5       | 350 | 8.5          | 0.48               | 8.0   | 13        | 15 |
|                                           | 4.0       | 400 | 9.8          | 0.41               | 6.8   | 9         | 10 |                                         | 4.0       | 400 | 8.8          | 0.52               | 8.6   | 13        | 15 |
| <b>2.0</b> ●<br>Blue                      | 4.5       | 450 | 9.4          | 0.43               | 7.2   | 10        | 11 |                                         | 4.5       | 450 | 9.1          | 0.55               | 9.1   | 13        | 15 |
|                                           | 1.7       | 170 | 10.1         | 0.32               | 5.4   | 6         | 7  | <b>2.5</b> ●<br>LA<br>Grey              | 1.7       | 170 | 7.9          | 0.44               | 7.3   | 14        | 16 |
|                                           | 2.0       | 200 | 10.1         | 0.35               | 5.8   | 7         | 8  |                                         | 2.0       | 200 | 8.2          | 0.47               | 7.9   | 14        | 16 |
|                                           | 2.5       | 250 | 10.1         | 0.39               | 6.5   | 8         | 9  |                                         | 2.5       | 250 | 8.8          | 0.53               | 8.8   | 14        | 16 |
|                                           | 3.0       | 300 | 10.4         | 0.43               | 7.2   | 8         | 9  |                                         | 3.0       | 300 | 9.4          | 0.59               | 9.8   | 13        | 15 |
|                                           | 3.5       | 350 | 10.4         | 0.47               | 7.8   | 9         | 10 |                                         | 3.5       | 350 | 10.1         | 0.64               | 10.6  | 13        | 15 |
|                                           | 4.0       | 400 | 10.4         | 0.50               | 8.3   | 9         | 11 |                                         | 4.0       | 400 | 10.4         | 0.68               | 11.3  | 13        | 15 |
| <b>2.5</b> ●<br>Blue                      | 4.5       | 450 | 10.4         | 0.53               | 8.8   | 10        | 11 |                                         | 4.5       | 450 | 10.7         | 0.72               | 12.0  | 13        | 15 |
|                                           | 1.7       | 170 | 10.1         | 0.39               | 6.6   | 8         | 9  | <b>3.5</b> ●<br>LA<br>Grey              | 1.7       | 170 | 8.5          | 0.58               | 9.7   | 16        | 18 |
|                                           | 2.0       | 200 | 10.4         | 0.43               | 7.1   | 8         | 9  |                                         | 2.0       | 200 | 8.8          | 0.62               | 10.3  | 16        | 18 |
|                                           | 2.5       | 250 | 10.7         | 0.48               | 8.0   | 8         | 10 |                                         | 2.5       | 250 | 9.1          | 0.68               | 11.4  | 16        | 19 |
|                                           | 3.0       | 300 | 10.7         | 0.54               | 8.9   | 9         | 11 |                                         | 3.0       | 300 | 10.1         | 0.75               | 12.5  | 15        | 17 |
|                                           | 3.5       | 350 | 10.7         | 0.58               | 9.7   | 10        | 12 |                                         | 3.5       | 350 | 10.7         | 0.80               | 13.3  | 14        | 16 |
|                                           | 4.0       | 400 | 10.7         | 0.62               | 10.4  | 11        | 13 |                                         | 4.0       | 400 | 11.0         | 0.85               | 14.1  | 14        | 16 |
| <b>3.0</b> ●<br>Blue                      | 4.5       | 450 | 10.7         | 0.66               | 11.1  | 12        | 13 |                                         | 4.5       | 450 | 11.3         | 0.89               | 14.8  | 14        | 16 |
|                                           | 1.7       | 170 | 10.7         | 0.50               | 8.4   | 9         | 10 | <b>4.0</b> ●<br>LA<br>Grey              | 1.7       | 170 | 8.2          | 0.71               | 11.8  | 21        | 24 |
|                                           | 2.0       | 200 | 10.7         | 0.54               | 9.1   | 10        | 11 |                                         | 2.0       | 200 | 8.8          | 0.76               | 12.7  | 19        | 23 |
|                                           | 2.5       | 250 | 11.0         | 0.61               | 10.2  | 10        | 12 |                                         | 2.5       | 250 | 9.1          | 0.84               | 14.1  | 20        | 23 |
|                                           | 3.0       | 300 | 11.6         | 0.68               | 11.4  | 10        | 12 |                                         | 3.0       | 300 | 10.1         | 0.93               | 15.5  | 18        | 21 |
|                                           | 3.5       | 350 | 11.9         | 0.74               | 12.3  | 10        | 12 |                                         | 3.5       | 350 | 10.7         | 1.00               | 16.6  | 18        | 20 |
|                                           | 4.0       | 400 | 11.9         | 0.79               | 13.2  | 11        | 13 |                                         | 4.0       | 400 | 11.0         | 1.06               | 17.6  | 18        | 20 |
| <b>4.0</b> ●<br>Blue                      | 4.5       | 450 | 11.9         | 0.84               | 14.0  | 12        | 14 |                                         | 4.5       | 450 | 11.3         | 1.12               | 18.6  | 18        | 20 |
|                                           | 1.7       | 170 | 11.3         | 0.68               | 11.3  | 11        | 12 | <b>5.0</b> ●<br>Blue                    | 1.7       | 170 | 11.3         | 0.84               | 14.0  | 13        | 15 |
|                                           | 2.0       | 200 | 11.6         | 0.73               | 12.2  | 11        | 13 |                                         | 2.0       | 200 | 11.6         | 0.91               | 15.2  | 14        | 16 |
|                                           | 2.5       | 250 | 11.9         | 0.81               | 13.6  | 12        | 13 |                                         | 2.5       | 250 | 11.9         | 1.02               | 17.1  | 15        | 17 |
|                                           | 3.0       | 300 | 12.2         | 0.90               | 15.0  | 12        | 14 |                                         | 3.0       | 300 | 12.8         | 1.14               | 19.0  | 14        | 16 |
|                                           | 3.5       | 350 | 12.2         | 0.97               | 16.2  | 13        | 15 |                                         | 3.5       | 350 | 12.8         | 1.24               | 20.6  | 15        | 17 |
|                                           | 4.0       | 400 | 12.5         | 1.04               | 17.3  | 13        | 15 |                                         | 4.0       | 400 | 12.8         | 1.32               | 22.1  | 16        | 19 |
| <b>5.0</b> ●<br>Blue                      | 4.5       | 450 | 12.5         | 1.10               | 18.3  | 14        | 16 |                                         | 4.5       | 450 | 12.8         | 1.41               | 23.4  | 17        | 20 |
|                                           | 1.7       | 170 | 11.6         | 1.01               | 16.8  | 15        | 17 | <b>6.0</b> ●<br>Blue                    | 1.7       | 170 | 11.6         | 1.01               | 16.8  | 15        | 17 |
|                                           | 2.0       | 200 | 11.9         | 1.09               | 18.2  | 15        | 18 |                                         | 2.0       | 200 | 11.9         | 1.09               | 18.2  | 15        | 18 |
|                                           | 2.5       | 250 | 12.2         | 1.22               | 20.4  | 16        | 19 |                                         | 2.5       | 250 | 12.2         | 1.22               | 20.4  | 16        | 19 |
|                                           | 3.0       | 300 | 13.1         | 1.36               | 22.7  | 16        | 18 |                                         | 3.0       | 300 | 13.1         | 1.36               | 22.7  | 16        | 18 |
|                                           | 3.5       | 350 | 13.1         | 1.47               | 24.5  | 17        | 20 |                                         | 3.5       | 350 | 13.1         | 1.47               | 24.5  | 17        | 20 |
|                                           | 4.0       | 400 | 13.4         | 1.57               | 26.2  | 18        | 20 |                                         | 4.0       | 400 | 13.4         | 1.57               | 26.2  | 18        | 20 |
| <b>6.0</b> ●<br>Blue                      | 4.5       | 450 | 13.4         | 1.67               | 27.9  | 19        | 21 |                                         | 4.5       | 450 | 13.4         | 1.67               | 27.9  | 19        | 21 |
|                                           | 1.7       | 170 | 11.3         | 1.35               | 22.5  | 21        | 25 | <b>8.0</b> ●<br>Blue                    | 1.7       | 170 | 11.3         | 1.35               | 22.5  | 21        | 25 |
|                                           | 2.0       | 200 | 11.9         | 1.46               | 24.3  | 21        | 24 |                                         | 2.0       | 200 | 11.9         | 1.46               | 24.3  | 21        | 24 |
|                                           | 2.5       | 250 | 12.5         | 1.63               | 27.2  | 21        | 24 |                                         | 2.5       | 250 | 12.5         | 1.63               | 27.2  | 21        | 24 |
|                                           | 3.0       | 300 | 13.4         | 1.81               | 30.2  | 20        | 23 |                                         | 3.0       | 300 | 13.4         | 1.81               | 30.2  | 20        | 23 |
|                                           | 3.5       | 350 | 13.7         | 1.95               | 32.6  | 21        | 24 |                                         | 3.5       | 350 | 13.7         | 1.95               | 32.6  | 21        | 24 |
|                                           | 4.0       | 400 | 14.0         | 2.09               | 34.8  | 21        | 25 |                                         | 4.0       | 400 | 14.0         | 2.09               | 34.8  | 21        | 25 |
| <b>8.0</b> ●<br>Blue                      | 4.5       | 450 | 14.0         | 2.22               | 36.9  | 23        | 26 |                                         | 4.5       | 450 | 14.0         | 2.22               | 36.9  | 23        | 26 |

## VIDEO