

Zraszacz obrotowy Hunter PGP ULTRA



Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Zasięg: **długiego zasięgu (promień powyżej 12m), średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**

Model zraszacza: **standardowy**

Dystrybucja wody: **zraszacz rotacyjny (obrotowy)**

Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

Wysokość wynurzenia: **4" - ok 10 cm**

Zraszacz PGP-ULTRA

Zraszacz rotacyjny PGP-ULTRA Hunter służy do zraszania powierzchni trawiastych na terenach prywatnych oraz publicznych i założeń komercyjnych. Zraszacz ten daje niezliczoną możliwość modyfikacji promienia ze względu na bardzo bogatą paletę dysz o różnych kątach działania. Zraszacz posiada obudowę wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Producent: Hunter

Typ: Zraszacz rotacyjny

Parametry techniczne

- **Wysokość wynurzenia:** 10 cm
- **Wysokość obudowy:** 19 cm
- **Gwint:** gwint dolny 3/4"GW
- **Ciśnienie robocze:** 1.7 do 4,5 bar
- **Zakres zasięgów:** zależnie od dobranej dyszy i ciśnienia 8.8 m do 14 m (przy dyszach niebieskich), 7.3 m do 11.3 m (dysze szare o niskim kącie)
- **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku, regulacja promienia (redukcja o 25%), regulacja kąta/powierzchni zraszania (od 50 do 360 stopni)
- Możliwość demontażu
- Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu PGP ULTRA i I-20, komplet dysz niebieskich i szarych dołączany gratis do zestawu

Dysze standardowe niebieskie do PGP-ULTRA								Dysze o niskim kącie szare do PGP-ULTRA							
Dysza	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/h		Dysza	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/h	
	bar	kPa		m³/hr	l/min	■	▲		bar	kPa		m³/hr	l/min	■	▲
1.5 ● Blue	1.7	170	8.8	0.27	4.5	7	8	2.0 ● LA Grey	1.7	170	7.3	0.33	5.6	12	14
	2.0	200	9.1	0.29	4.8	7	8		2.0	200	7.6	0.36	6.0	12	14
	2.5	250	9.4	0.32	5.4	7	8		2.5	250	7.9	0.40	6.7	13	15
	3.0	300	9.8	0.35	5.9	7	9		3.0	300	8.2	0.45	7.4	13	15
	3.5	350	9.8	0.38	6.4	8	9		3.5	350	8.5	0.48	8.0	13	15
	4.0	400	9.8	0.41	6.8	9	10		4.0	400	8.8	0.52	8.6	13	15
2.0 ● Blue	4.5	450	9.4	0.43	7.2	10	11		4.5	450	9.1	0.55	9.1	13	15
	1.7	170	10.1	0.32	5.4	6	7	2.5 ● LA Grey	1.7	170	7.9	0.44	7.3	14	16
	2.0	200	10.1	0.35	5.8	7	8		2.0	200	8.2	0.47	7.9	14	16
	2.5	250	10.1	0.39	6.5	8	9		2.5	250	8.8	0.53	8.8	14	16
	3.0	300	10.4	0.43	7.2	8	9		3.0	300	9.4	0.59	9.8	13	15
	3.5	350	10.4	0.47	7.8	9	10		3.5	350	10.1	0.64	10.6	13	15
2.5 ● Blue	4.0	400	10.4	0.50	8.3	9	11		4.0	400	10.4	0.68	11.3	13	15
	4.5	450	10.4	0.53	8.8	10	11		4.5	450	10.7	0.72	12.0	13	15
	1.7	170	10.1	0.39	6.6	8	9	3.5 ● LA Grey	1.7	170	8.5	0.58	9.7	16	18
	2.0	200	10.4	0.43	7.1	8	9		2.0	200	8.8	0.62	10.3	16	18
	2.5	250	10.7	0.48	8.0	8	10		2.5	250	9.1	0.68	11.4	16	19
	3.0	300	10.7	0.54	8.9	9	11		3.0	300	10.1	0.75	12.5	15	17
	3.5	350	10.7	0.58	9.7	10	12		3.5	350	10.7	0.80	13.3	14	16
	4.0	400	10.7	0.62	10.4	11	13		4.0	400	11.0	0.85	14.1	14	16
3.0 ● Blue	4.5	450	10.7	0.66	11.1	12	13		4.5	450	11.3	0.89	14.8	14	16
	1.7	170	10.7	0.50	8.4	9	10	4.0 ● LA Grey	1.7	170	8.2	0.71	11.8	21	24
	2.0	200	10.7	0.54	9.1	10	11		2.0	200	8.8	0.76	12.7	19	23
	2.5	250	11.0	0.61	10.2	10	12		2.5	250	9.1	0.84	14.1	20	23
	3.0	300	11.6	0.68	11.4	10	12		3.0	300	10.1	0.93	15.5	18	21
	3.5	350	11.9	0.74	12.3	10	12		3.5	350	10.7	1.00	16.6	18	20
4.0 ● Blue	4.0	400	11.9	0.79	13.2	11	13		4.0	400	11.0	1.06	17.6	18	20
	4.5	450	11.9	0.84	14.0	12	14		4.5	450	11.3	1.12	18.6	18	20
	1.7	170	11.3	0.68	11.3	11	12	5.0 ● Blue	1.7	170	11.3	0.84	14.0	13	15
	2.0	200	11.6	0.73	12.2	11	13		2.0	200	11.6	0.91	15.2	14	16
	2.5	250	11.9	0.81	13.6	12	13		2.5	250	11.9	1.02	17.1	15	17
	3.0	300	12.2	0.90	15.0	12	14		3.0	300	12.8	1.14	19.0	14	16
	3.5	350	12.2	0.97	16.2	13	15		3.5	350	12.8	1.24	20.6	15	17
	4.0	400	12.5	1.04	17.3	13	15		4.0	400	12.8	1.32	22.1	16	19
5.0 ● Blue	4.5	450	12.5	1.10	18.3	14	16		4.5	450	12.8	1.41	23.4	17	20
	1.7	170	11.3	0.84	14.0	13	15	6.0 ● Blue	1.7	170	11.6	1.01	16.8	15	17
	2.0	200	11.6	0.91	15.2	14	16		2.0	200	11.9	1.09	18.2	15	18
	2.5	250	11.9	1.02	17.1	15	17		2.5	250	12.2	1.22	20.4	16	19
	3.0	300	12.8	1.14	19.0	14	16		3.0	300	13.1	1.36	22.7	16	18
	3.5	350	12.8	1.24	20.6	15	17		3.5	350	13.1	1.47	24.5	17	20
6.0 ● Blue	4.0	400	12.8	1.32	22.1	16	19		4.0	400	13.4	1.57	26.2	18	20
	4.5	450	12.8	1.41	23.4	17	20		4.5	450	13.4	1.67	27.9	19	21
	1.7	170	11.6	1.01	16.8	15	17	8.0 ● Blue	1.7	170	11.3	1.35	22.5	21	25
	2.0	200	11.9	1.09	18.2	21	24		2.0	200	11.9	1.46	24.3	21	24
	2.5	250	12.5	1.63	27.2	21	24		2.5	250	12.5	1.63	27.2	21	24
	3.0	300	13.4	1.81	30.2	20	23		3.0	300	13.4	1.81	30.2	20	23
	3.5	350	13.7	1.95	32.6	21	24		3.5	350	13.7	1.95	32.6	21	24
	4.0	400	14.0	2.09	34.8	21	25		4.0	400	14.0	2.09	34.8	21	25
8.0 ● Blue	4.5	450	14.0	2.22	36.9	23	26		4.5	450	14.0	2.22	36.9	23	26

VIDEO