

Zraszacz obrotowy Hunter SRM



Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Zasięg: **długiego zasięgu (promień powyżej 12m), średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**

Model zraszacza: **standardowy**

Dystrybucja wody: **zraszacz rotacyjny (obrotowy)**

Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

Wysokość wynurzenia: **4" - ok 10 cm**

Zraszacz obrotowy Hunter SRM to rotor o najkrótszym promieniu z oferty Hunter. Zraszacz SRM może współpracować na sekcji z innymi rotorami Hunter (PGJ, PGP). Dzięki tej właściwości możliwe jest połączenie zraszczy o różnej długości promieniach bez obawy o nierównomierne pokrycie trawnika. W komplecie ze zraszaczem obrotowym SRM dostępne jest drzewko 6 dysz wymiennych, dzięki którym możemy uzyskać promienie od 4 m do 9,4 m.

Parametry techniczne

- **Wysokość wynurzenia:** 10 cm
- **Wysokość obudowy:** 17 cm
- **Gwint:** 1/2" GW
- **Ciśnienie robocze:** 1,4 - 7 bar
- **Zakres zasięgów:** 4-9,4 m w zależności od wybranej dyszy i ciśnienia
- **Możliwość regulacji:** regulacja kąta
- **Opad:** ok. 11 mm/h

Kompatybilny z innymi rotorami marki Hunter,

Dysza	Ciśnienie		Promień m	Przepływ		Opad mm/hr	
	Bar	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
.50 ● Ciemnozielony	1.7	170	4.0	0.08	1.4	11	12
	2.0	200	4.3	0.09	1.6	10	12
	2.5	250	4.3	0.11	1.8	12	14
	3.0	300	4.6	0.12	2.0	12	13
	3.5	350	4.6	0.13	2.2	13	15
	3.8	380	4.9	0.14	2.3	12	14
.75 ● Ciemnozielony	1.7	170	4.9	0.13	2.2	11	13
	2.0	200	5.2	0.14	2.4	11	12
	2.5	250	5.2	0.16	2.7	12	14
	3.0	300	5.5	0.18	3.0	12	14
	3.5	350	5.5	0.19	3.2	13	15
	3.8	380	5.8	0.20	3.4	12	14
1.0 ● Ciemnozielony	1.7	170	5.8	0.18	2.9	11	12
	2.0	200	6.1	0.19	3.2	10	12
	2.5	250	6.1	0.21	3.5	11	13
	3.0	300	6.4	0.24	3.9	12	13
	3.5	350	6.4	0.25	4.2	12	14
	3.8	380	6.7	0.26	4.4	12	14
1.5 ● Ciemnozielony	1.7	170	6.7	0.27	4.5	12	14
	2.0	200	7.0	0.29	4.8	12	14
	2.5	250	7.0	0.32	5.4	13	15
	3.0	300	7.3	0.36	6.0	13	16
	3.5	350	7.3	0.39	6.5	15	17
	3.8	380	7.6	0.40	6.7	14	16
2.0 ● Ciemnozielony	1.7	170	7.3	0.35	5.8	13	15
	2.0	200	7.9	0.38	6.3	12	14
	2.5	250	7.9	0.43	7.1	14	16
	3.0	300	8.2	0.48	8.0	14	16
	3.5	350	8.2	0.53	8.8	16	18
	3.8	380	8.5	0.55	9.2	15	17
3.0 ● Ciemnozielony	1.7	170	8.2	0.51	8.5	15	17
	2.0	200	8.5	0.56	9.3	15	18
	2.5	250	8.5	0.64	10.6	17	20
	3.0	300	9.1	0.72	12.0	17	20
	3.5	350	9.1	0.78	13.1	19	22
	3.8	380	9.4	0.82	13.7	18	21

Tłusty druk = Zalecane ciśnienie

Uwaga:

Wszystkie wskaźniki opadów obliczono przy pracy dyszy w zakresie 180 stopni. W przypadku opadu dla zraszaczy pracujących w zakresie 360 stopni wartość wskaźnika należy podzielić przez 2.

