

## Zraszacz obrotowy Rain Bird 6504 Falcon



### Dane techniczne

Producent: **Rain Bird**

Zasięg: **długiego zasięgu (promień powyżej 12m)**

Model zraszacza: **standardowy, szybkoobrotowy, z trzpieniem ze stali nierdzewnej, z zaworem stopowym**

Dystrybucja wody: **zraszacz rotacyjny (obrotowy)**

Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

Wysokość wynurzenia: **5" - ok. 12,5 cm**

### Zraszacz 6504 Falcon:

Zraszacz rotacyjny 6504 Falcon Rain Bird to zraszacz dalekiego zasięgu. Przeznaczony jest zarówno do nawadniania terenów prywatnych, jak i nawadniania obiektów sportowych typu: korty tenisowe, boiska sportowe. Zraszacz Falcon charakteryzuje się wysoką odpornością na nacisk i wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie posiada wbudowany zawór stopowy, dzięki któremu sprawdza się w systemach nawadniania na terenach o zróżnicowanej rzeźbie.

**PC-** zraszacz sektorowy. Zraszacz jest wyposażony mechanizm sektorowy, który pozwala na dowolne ustawianie kąta nawadniania w zakresie 40-360 stopni. Do regulacji zraszacza proponujemy użycie śrubokręta Rain Bird.

**FC-** zraszacz pełnoobrotowy

**SS-** część wynurzalna ze stali nierdzewnej

**HS-** model szybkoobrotowy

### Zastosowanie zraszacza 6504:

- nawadnianie kortów tenisowych z mączki
- nawadnianie kortów tenisowych trawiastych
- nawadnianie boisk piłkarskich
- nawadnianie innych boisk sportowych
- nawadnianie ogrodów przydomowych o dużych powierzchniach trawiastych

**Producent:** Rain Bird

**Typ:** Zraszacz rotacyjny

## Warianty

WYBÓR MODELU	WYBÓR DYSZY	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
PC (sektorowy)	dysza 04 (11,9 m-13,1 m; czarna)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
PC (sektorowy)	dysza 06 (13,1 m-14,9 m; niebieska)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
PC (sektorowy)	dysza 08 (14,9 m-16,1 m; zielona)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
PC (sektorowy)	dysza 10 (15,5 m-16,8 m; szara)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
PC (sektorowy)	dysza 12 (16,2 m-18,6 m; beżowa)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
PC (sektorowy)	dysza 14 (16,8 m-18,6 m; żółta)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
PC (sektorowy)	dysza 16 (16,8 m-19,2 m; brązowa)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
PC (sektorowy)	dysza 18 (18 m-19,8 m; fioletowa)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
FC (pełnoobrotowy)	dysza 04 (11,9 m-13,1 m; czarna)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
FC (pełnoobrotowy)	dysza 06 (13,1 m-14,9 m; niebieska)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
FC (pełnoobrotowy)	dysza 08 (14,9 m-16,1 m; zielona)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
FC (pełnoobrotowy)	dysza 10 (15,5 m-16,8 m; szara)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
FC (pełnoobrotowy)	dysza 12 (16,2 m-18,6 m; beżowa)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
FC (pełnoobrotowy)	dysza 14 (16,8 m-18,6 m; żółta)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
FC (pełnoobrotowy)	dysza 16 (16,8 m-19,2 m; brązowa)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
FC (pełnoobrotowy)	dysza 18 (18 m-19,8 m; fioletowa)	Na magazynie	264.68 zł <b>255.07 zł</b>	264.68 zł
PC-SS (sektorowy, stal)	dysza 04 (11,9 m-13,1 m; czarna)	Na magazynie	345.83 zł <b>333.32 zł</b>	345.83 zł
PC-SS (sektorowy, stal)	dysza 06 (13,1 m-14,9 m; niebieska)	Na magazynie	345.83 zł <b>333.32 zł</b>	345.83 zł
PC-SS (sektorowy, stal)	dysza 08 (14,9 m-16,1 m; zielona)	Na magazynie	345.83 zł <b>333.32 zł</b>	345.83 zł
PC-SS (sektorowy, stal)	dysza 10 (15,5 m-16,8 m; szara)	Na magazynie	345.83 zł <b>333.32 zł</b>	345.83 zł
PC-SS (sektorowy, stal)	dysza 12 (16,2 m-18,6 m; beżowa)	Na magazynie	345.83 zł <b>333.32 zł</b>	345.83 zł
PC-SS (sektorowy, stal)	dysza 14 (16,8 m-18,6 m; żółta)	Na magazynie	345.83 zł <b>333.32 zł</b>	345.83 zł
PC-SS (sektorowy, stal)	dysza 16 (16,8 m-19,2 m; brązowa)	Na magazynie	345.83 zł <b>333.32 zł</b>	345.83 zł
PC-SS (sektorowy, stal)	dysza 18 (18 m-19,8 m; fioletowa)	Na magazynie	345.83 zł <b>333.32 zł</b>	345.83 zł
FC-SS (pełnoobrotowy, stal)	dysza 04 (11,9 m-13,1 m; czarna)	Na magazynie	345.83 zł <b>333.32 zł</b>	345.83 zł
FC-SS (pełnoobrotowy, stal)	dysza 06 (13,1 m-14,9 m; niebieska)	Na magazynie	345.83 zł <b>333.32 zł</b>	345.83 zł

FC-SS (pełnoobrotowy, stal)	dysza 08 (14,9 m-16,1 m; zielona)	Na magazynie	345.83 zł	<b>333.32 zł</b>	345.83 zł
FC-SS (pełnoobrotowy, stal)	dysza 10 (15,5 m-16,8 m; szara)	Na magazynie	345.83 zł	<b>333.32 zł</b>	345.83 zł
FC-SS (pełnoobrotowy, stal)	dysza 12 (16,2 m-18,6 m; beżowa)	Na magazynie	345.83 zł	<b>333.32 zł</b>	345.83 zł
FC-SS (pełnoobrotowy, stal)	dysza 14 (16,8 m-18,6 m; żółta)	Na magazynie	345.83 zł	<b>333.32 zł</b>	345.83 zł
FC-SS (pełnoobrotowy, stal)	dysza 16 (16,8 m-19,2 m; brązowa)	Na magazynie	345.83 zł	<b>333.32 zł</b>	345.83 zł
FC-SS (pełnoobrotowy, stal)	dysza 18 (18 m-19,8 m; fioletowa)	Na magazynie	345.83 zł	<b>333.32 zł</b>	345.83 zł
PC-SS-HS (sektorowy, stal, szybkoobr.)	dysza 04 (11,9 m-13,1 m; czarna)	Na magazynie	708.25 zł	<b>682.79 zł</b>	708.25 zł
PC-SS-HS (sektorowy, stal, szybkoobr.)	dysza 06 (13,1 m-14,9 m; niebieska)	Na magazynie	708.25 zł	<b>682.79 zł</b>	708.25 zł
PC-SS-HS (sektorowy, stal, szybkoobr.)	dysza 08 (14,9 m-16,1 m; zielona)	Na magazynie	708.25 zł	<b>682.79 zł</b>	708.25 zł
PC-SS-HS (sektorowy, stal, szybkoobr.)	dysza 10 (15,5 m-16,8 m; szara)	Na magazynie	708.25 zł	<b>682.79 zł</b>	708.25 zł
PC-SS-HS (sektorowy, stal, szybkoobr.)	dysza 12 (16,2 m-18,6 m; beżowa)	Na magazynie	708.25 zł	<b>682.79 zł</b>	708.25 zł
PC-SS-HS (sektorowy, stal, szybkoobr.)	dysza 14 (16,8 m-18,6 m; żółta)	Na magazynie	708.25 zł	<b>682.79 zł</b>	708.25 zł
PC-SS-HS (sektorowy, stal, szybkoobr.)	dysza 16 (16,8 m-19,2 m; brązowa)	Na magazynie	708.25 zł	<b>682.79 zł</b>	708.25 zł
PC-SS-HS (sektorowy, stal, szybkoobr.)	dysza 18 (18 m-19,8 m; fioletowa)	Na magazynie	708.25 zł	<b>682.79 zł</b>	708.25 zł

## Parametry techniczne

- **Wysokość wynurzenia:** 10,2 cm
- **Wysokość obudowy:** 21,6 cm
- **Gwint:** gwint dolny 1"GW
- **Ciśnienie robocze:** 2,1 do 6,2 bar
- **Zakres zasięgów:** zależnie od dobranej dyszy i ciśnienia 11,9 do 19,8 m (przy modelu standardowym)
- **Możliwość regulacji:**
  - w przypadku wszystkich modeli: regulacja promienia (redukcja o 25%)
  - w przypadku modeli sektorowych: regulacja kierunku łuku, regulacja kąta/powierzchni zraszania (od 40 do 360 stopni)
- Możliwość demontażu
- Wbudowany zawór stopowy **SAM**
- Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu 6500 Falcon. W zestawie wybrana dysza gratis.

## DYSZE DO ZRASZACZA ROTACYJNEGO SERII FALCON 6504

dysze standardowe

DYSZA	P [atm.]	R [m]	Q [m³/h]
04	2,1	11,9	0,66
	2,5	12,3	0,72
	3,0	12,5	0,78
	3,5	12,5	0,85
	4,0	12,5	0,89
	4,5	12,5	0,96
	5,0	12,7	1,01
5,5	13,1	1,04	
06	2,1	13,1	0,95
	2,5	13,5	1,05
	3,0	14,1	1,16
	3,5	14,9	1,26
	4,0	14,4	1,34
	4,5	14,6	1,40
	5,0	14,9	1,47
5,5	14,9	1,56	
08	2,5	14,9	1,50
	3,0	15,1	1,56
	3,5	15,5	1,69
	4,0	15,5	1,83
	4,5	15,5	1,95
	5,0	15,7	2,05
	5,5	16,1	2,13
10	2,5	15,5	1,84
	3,0	15,8	1,92
	3,5	16,2	2,08
	4,0	16,6	2,23
	4,5	17,1	2,37
	5,0	17,2	2,50
	5,5	16,8	2,63
12	2,5	16,2	2,20
	3,0	16,4	2,31
	3,5	16,8	2,52
	4,0	17,3	2,72
	4,5	17,7	2,89
	5,0	18,1	3,04
	5,5	18,6	3,18
14	2,5	16,8	2,57
	3,0	17,2	2,68
	3,5	18,0	2,91
	4,0	18,5	3,12
	4,5	18,6	3,32
	5,0	18,6	3,51
	5,5	18,6	3,67
16	2,5	16,8	2,86
	3,0	17,4	3,00
	3,5	18,6	3,27
	4,0	19,1	3,50
	4,5	19,2	3,71
	5,0	19,2	3,91
	5,5	19,2	4,10
18	2,5	18,0	3,11
	3,0	18,0	3,25
	3,5	18,1	3,53
	4,0	19,0	3,81
	4,5	19,5	4,03
	5,0	19,8	4,23
	5,5	19,8	4,44
6,0	19,8	4,79	
6,2	19,8	4,93	

dysze dla modelu szybkoobrotowego

DYSZA	P [atm.]	R [m]	Q [m³/h]
04	2,1	11,3	0,68
	2,5	12,0	0,75
	3,0	12,5	0,81
	3,5	12,5	0,85
	4,0	12,5	0,93
	4,5	12,5	1,00
	5,0	12,3	1,06
5,5	11,9	1,11	
06	2,1	11,9	0,98
	2,5	12,7	1,22
	3,0	13,3	1,33
	3,5	13,7	1,28
	4,0	13,7	1,38
	4,5	13,4	1,48
	5,0	13,1	1,56
5,5	13,1	1,61	
08	2,5	14,2	1,49
	3,0	14,5	1,57
	3,5	14,9	1,72
	4,0	14,4	1,85
	4,5	14,6	1,97
	5,0	15,1	2,08
	5,5	15,5	2,20
10	2,5	14,2	1,83
	3,0	14,5	1,93
	3,5	14,9	2,11
	4,0	14,9	2,27
	4,5	15,3	2,42
	5,0	15,4	2,57
	5,5	14,9	2,70
12	2,5	14,8	2,24
	3,0	15,4	2,35
	3,5	16,2	2,56
	4,0	16,2	2,76
	4,5	16,5	2,95
	5,0	16,8	3,12
	5,5	16,8	3,27
14	2,5	16,0	2,58
	3,0	16,2	2,71
	3,5	16,2	2,95
	4,0	16,2	3,17
	4,5	16,2	3,36
	5,0	16,2	3,54
	5,5	16,2	3,74
16	2,5	15,4	2,85
	3,0	15,8	3,00
	3,5	16,2	3,27
	4,0	16,6	3,50
	4,5	17,1	3,73
	5,0	17,5	3,96
	5,5	18,0	4,17
18	2,5	16,0	3,15
	3,0	16,4	3,29
	3,5	16,9	3,57
	4,0	17,7	3,83
	4,5	18,0	4,07
	5,0	18,0	4,30
	5,5	18,0	4,53
6,0	18,4	4,75	
6,2	18,6	4,84	

## VIDEO