

Zraszacz Rain S050 1/2"



Zraszacz ogrodowy Rain S050

Zraszacz wynurzalny Rain S050 polecany jest do nawadniania trawników w ogrodach i niewielkich założeniach krajobrazowych. Model S050 wyposażony jest w pięć numerycznie zakodowanych dysz. Dysze posiadają możliwość regulacji kąta w zakresie 40° – 360°. W zależności od zastosowanej dyszy oraz ciśnienia, promień zraszania może wynosić od 5,5 do 10,7 m. Zamontowane fabrycznie śruby, wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej, umożliwiają regulację długości promienia.

Cechy i korzyści:

- Pozycja startowa od prawej strony – wirnik obraca się w lewą stronę od pozycji wyjściowej
- Gumowa osłona – uszczelnia urządzenie, zwiększając jego trwałość oraz zapewniając ochronę przed wnikałym brudem
- Opatentowany mechanizm cofania
- Pionowy mechanizm zapadkowy – łatwe dostosowanie pozycji startowej poprzez odpowiednią regulację
- Szeroki wybór dysz – elastyczność w projektowaniu systemu nawadniania
- Opcjonalny zawór zwrotny – zapobiega gromadzeniu się wody wokół zraszacza położonego najniżej względem całej instalacji

Dysze do zraszacza ogrodowego Rain S050 - przy zakupie zraszacza S050 otrzymujemy **w komplecie drzewko standardowych dysz wymiennych**.

Parametry techniczne

- **Wlot:** 1/2" gwint wewnętrzny
- **Zakres regulacji łuku:** 40° – 360°
- **Natężenie przepływu:** 2,8 – 12,5 l/min
- **Ciśnienie robocze:** 1,4 – 5,0 bar
- **Wysokość opadu:** 0,5 do 1 cm/h (w zależności od zastosowanych dysz oraz rozstawu zraszaczy)
- **Całkowita wysokość:** 15,2 cm
- **Zalecany rozstaw pomiędzy zraszaczami:** 5,2 do 8,5 m
- **Promień:** 5,5 – 10,7 m
- **Kąt wylotowy dysz:** 26°
- **Wysokość korpusu:** 10,2 cm
- **Wysokość wynurzenia:** 5 cm

MODEL S050			
Dysza	Bar	m (promień)	l/min
0.75	2.07	5.5	2.80
	2.76	5.8	3.00
	3.45	6.1	3.40
1	2.07	7.9	3.40
	2.76	8.2	4.50
	3.45	8.2	4.90
1.5 (fabrycznie zainstalowana)	2.07	9.1	6.80
	2.76	9.4	8.00
	3.45	10.1	9.10
2	2.07	10.7	7.20
	2.76	10.7	8.30
	3.45	10.7	9.90
3	2.07	8.4	10.20
	2.76	9.0	11.40
	3.45	9.0	12.50