

Zraszacz rotacyjny Hunter I-20-04



Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Zasięg: **długiego zasięgu (promień powyżej 12m)**

Model zraszacza: **standardowy, z trzpieniem ze stali nierdzewnej**

Dystrybucja wody: **zraszacz rotacyjny (obrotowy)**

Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

Wysokość wynurzenia: **4" - ok 10 cm**

Zraszacz I-20; wynurzenie 10,2 cm

Zraszacz rotacyjny I-20 to zraszacz średniego zasięgu przeznaczony do ogródków przydomowych o nieco większych gabarytach oraz terenów publicznych. Zraszacz ten, podobnie jak seria 5000 plus Rain Birda posiada opcję całkowitego wyłączenia zraszacza z nawadniania bez potrzeby wykopywania go z ziemi. Zraszacz I-20 posiada mechanizm nie do zdarcia, całkowicie odporny na akty wandalizmu, niezawodny i łatwy w obsłudze.

360 - zraszacz pełnoobrotowy

SS - część wynurzalna ze stali nierdzewnej

Producent: Hunter

Typ: Zraszacz rotacyjny

Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
standardowy	Na magazynie	111.55 zł 104.57 zł	113.79 zł

Parametry techniczne

- **Wysokość wynurzenia:** 10,2 cm
- **Wysokość obudowy:** 19 cm
- **Gwint:** gwint dolny 3/4"GW
- **Ciśnienie robocze:** 1,7 do 4,5 bar
- **Zakres zasięgów:** zależnie od dobrej dyszy i ciśnienia 7,6 do 14,3 m (przy modelu standardowym)
- **Możliwość regulacji:**
 - wszystkie modele: regulacja promienia (redukcja o 25%), możliwość regulacji przepływu aż do 0 m³/h
 - modele sektorowe: regulacja kierunku łuku, regulacja kąta/powierzchni zraszania (od 40 do 360 stopni)
- **Możliwość demontażu**
- **Wbudowany zawór stopowy**
- Opcjonalnie część wynurzalna ze stali nierdzewnej SS
- Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu I-20 i PGP ULTRA. W komplecie dysze gratis.

Dysze standardowe niebieskie do I-20								Dysze o niskim kącie szare do I-20							
Dysza	Ciśnienie		Promień m	Przepływ		Opad mm/h		Dysza	Ciśnienie		Promień m	Przepływ		Opad mm/h	
	bar	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲		bar	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
1.5 ● Blue	1.7	170	8.8	0.27	4.5	7	8	2.0 ● LA Grey	1.7	170	7.3	0.33	5.6	12	14
	2.0	200	9.1	0.29	4.8	7	8		2.0	200	7.6	0.36	6.0	12	14
	2.5	250	9.4	0.32	5.4	7	8		2.5	250	7.9	0.40	6.7	13	15
	3.0	300	9.8	0.35	5.9	7	9		3.0	300	8.2	0.45	7.4	13	15
	3.5	350	9.8	0.38	6.4	8	9		3.5	350	8.5	0.48	8.0	13	15
	4.0	400	9.8	0.41	6.8	9	10		4.0	400	8.8	0.52	8.6	13	15
4.5	450	9.4	0.43	7.2	10	11	4.5	450	9.1	0.55	9.1	13	15		
2.0 ● Blue	1.7	170	10.1	0.32	5.4	6	7	2.5 ● LA Grey	1.7	170	7.9	0.44	7.3	14	16
	2.0	200	10.1	0.35	5.8	7	8		2.0	200	8.2	0.47	7.9	14	16
	2.5	250	10.1	0.39	6.5	8	9		2.5	250	8.8	0.53	8.8	14	16
	3.0	300	10.4	0.43	7.2	8	9		3.0	300	9.4	0.59	9.8	13	15
	3.5	350	10.4	0.47	7.8	9	10		3.5	350	10.1	0.64	10.6	13	15
	4.0	400	10.4	0.50	8.3	9	11		4.0	400	10.4	0.68	11.3	13	15
4.5	450	10.4	0.53	8.8	10	11	4.5	450	10.7	0.72	12.0	13	15		
2.5 ● Blue	1.7	170	10.1	0.39	6.6	8	9	3.5 ● LA Grey	1.7	170	8.5	0.58	9.7	16	18
	2.0	200	10.4	0.43	7.1	8	9		2.0	200	8.8	0.62	10.3	16	18
	2.5	250	10.7	0.48	8.0	8	10		2.5	250	9.1	0.68	11.4	16	19
	3.0	300	10.7	0.54	8.9	9	11		3.0	300	10.1	0.75	12.5	15	17
	3.5	350	10.7	0.58	9.7	10	12		3.5	350	10.7	0.80	13.3	14	16
	4.0	400	10.7	0.62	10.4	11	13		4.0	400	11.0	0.85	14.1	14	16
4.5	450	10.7	0.66	11.1	12	13	4.5	450	11.3	0.89	14.8	14	16		
3.0 ● Blue	1.7	170	10.7	0.50	8.4	9	10	4.0 ● LA Grey	1.7	170	8.2	0.71	11.8	21	24
	2.0	200	10.7	0.54	9.1	10	11		2.0	200	8.8	0.76	12.7	19	23
	2.5	250	11.0	0.61	10.2	10	12		2.5	250	9.1	0.84	14.1	20	23
	3.0	300	11.6	0.68	11.4	10	12		3.0	300	10.1	0.93	15.5	18	21
	3.5	350	11.9	0.74	12.3	10	12		3.5	350	10.7	1.00	16.6	18	20
	4.0	400	11.9	0.79	13.2	11	13		4.0	400	11.0	1.06	17.6	18	20
4.5	450	11.9	0.84	14.0	12	14	4.5	450	11.3	1.12	18.6	18	20		
4.0 ● Blue	1.7	170	11.3	0.68	11.3	11	12								
	2.0	200	11.6	0.73	12.2	11	13								
	2.5	250	11.9	0.81	13.6	12	13								
	3.0	300	12.2	0.90	15.0	12	14								
	3.5	350	12.2	0.97	16.2	13	15								
	4.0	400	12.5	1.04	17.3	13	15								
4.5	450	12.5	1.10	18.3	14	16									
5.0 ● Blue	1.7	170	11.3	0.84	14.0	13	15								
	2.0	200	11.6	0.91	15.2	14	16								
	2.5	250	11.9	1.02	17.1	15	17								
	3.0	300	12.8	1.14	19.0	14	16								
	3.5	350	12.8	1.24	20.6	15	17								
	4.0	400	12.8	1.32	22.1	16	19								
4.5	450	12.8	1.41	23.4	17	20									
6.0 ● Blue	1.7	170	11.6	1.01	16.8	15	17								
	2.0	200	11.9	1.09	18.2	15	18								
	2.5	250	12.2	1.22	20.4	16	19								
	3.0	300	13.1	1.36	22.7	16	18								
	3.5	350	13.1	1.47	24.5	17	20								
	4.0	400	13.4	1.57	26.2	18	20								
4.5	450	13.4	1.67	27.9	19	21									
8.0 ● Blue	1.7	170	11.3	1.35	22.5	21	25								
	2.0	200	11.9	1.46	24.3	21	24								
	2.5	250	12.5	1.63	27.2	21	24								
	3.0	300	13.4	1.81	30.2	20	23								
	3.5	350	13.7	1.95	32.6	21	24								
	4.0	400	14.0	2.09	34.8	21	25								
4.5	450	14.0	2.22	36.9	23	26									

VIDEO