

Zraszacz rotacyjny Hunter I-25-04



Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Zasięg: **długiego zasięgu (promień powyżej 12m)**

Model zraszacza: **standardowy, szybkoobrotowy, z trzpieniem ze stali nierdzewnej, z wysoką wytrzymałością na zanieczyszczenia**

Dystrybucja wody: **zraszacz rotacyjny (obrotowy)**

Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

Wysokość wynurzenia: **4" - ok 10 cm**

Zraszacz I-25-04; wynurzenie 10,2 cm

Zraszacz rotacyjny I-25 firmy Hunter to zraszacz dalekiego zasięgu dedykowany do ogrodów o dużej powierzchni trawiastej, a także na tereny komercyjne/publiczne. Poradzi sobie z każdym zastosowaniem przemysłowym ze względu na dużą tolerancję na wodę zanieczyszczoną i rekultywowaną. Idealny dla obszarów i dzielnic mieszkaniowych.

B- gwinty brytyjskie na wlotach

SS- trzpień ze stali nierdzewnej

RB- możliwość wykorzystania wody rekultywowanej

HS- mechanizm szybkoobrotowy

Producent: Hunter

Typ: Zraszacz rotacyjny

Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
B (model standardowy)	Na magazynie	228.44 zł 214.16 zł	260.37 zł
R-B (do wody zaniecz.)	Na magazynie	390.45 zł 264.84 zł	390.45 zł
SS-B (stal)	Na magazynie	324.29 zł 304.02 zł	355.64 zł
SS-HS-B (stal, szybkoobrot.)	Na magazynie	861.97 zł 808.10 zł	945.30 zł

Parametry techniczne

- **Wysokość wynurzenia:** 10,2 cm
- **Wysokość obudowy:** 20 cm
- **Gwint:** gwint dolny 1"GW
- **Ciśnienie robocze:** 2,5 do 7 bar
- **Zakres zasięgów:** zależnie od dobranej dyszy i ciśnienia 11,9 do 21,6 m
- **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku, regulacja kąta/powierzchni zraszania (od 50 do 360 stopni)
- Możliwość demontażu
- Wbudowany zawór stopowy
- Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu I-25. W komplecie dysze gratis .

WYDAJNOŚĆ DYSZY I-25 - DANE

Dysza	Ciśnienie		Promień m	Przepływ		Opad mm/h	
	Bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
7 ●	2.5	250	13.4	1.44	24.0	16	19
	3.0	300	14.0	1.54	25.6	16	18
	3.5	350	14.3	1.61	26.9	16	18
	4.0	400	14.3	1.68	28.0	16	19
	4.5	450	14.6	1.75	29.1	16	19
	5.0	500	14.9	1.81	30.1	16	19
10 ●	3.0	300	15.2	2.15	35.8	18	21
	3.5	350	15.5	2.32	38.6	19	22
	4.0	400	15.8	2.48	41.3	20	23
	4.5	450	16.2	2.63	43.9	20	23
	5.0	500	16.2	2.78	46.3	21	25
	5.5	550	16.5	2.94	48.9	22	25
15 ●	3.0	300	16.8	2.86	47.7	20	24
	3.5	350	17.1	3.05	50.8	21	24
	4.0	400	17.4	3.22	53.7	21	25
	4.5	450	17.4	3.38	56.3	22	26
	5.0	500	17.4	3.53	58.8	23	27
	5.5	550	17.7	3.69	61.5	24	27
20 ●	4.0	400	18.6	3.97	66.2	23	27
	4.5	450	18.9	4.20	70.1	24	27
	5.0	500	19.2	4.42	73.7	24	28
	5.5	550	19.5	4.66	77.7	25	28
	6.0	600	19.8	4.86	81.0	25	29
	6.5	650	20.1	5.05	84.2	25	29
25 ●	4.0	400	19.8	5.23	87.1	27	31
	4.5	450	20.1	5.58	93.1	28	32
	5.0	500	20.4	5.92	98.7	28	33
	5.5	550	21.0	6.29	104.9	28	33
	6.0	600	21.0	6.60	110.0	30	34
	6.5	650	21.3	6.90	115.1	30	35

VIDEO